

JUNG LS990 Alphine Wit – 1V WCD BW KV H4



Aan de binnenkant van de hollewanddoos zit brandwerend materiaal dat uitzet bij hitte of brand. Hierdoor wordt de branddoorslag vertraagd. De verhogingsrand is ideaal voor montage in badkamers of toiletten. In deze ruimtes wordt vaak gebruik gemaakt van tegels en deze verhogingsrand zorgt ervoor dat ze hierin perfect komen te hangen. Het beveiligingsklepje zorgt ervoor dat een kind met bijvoorbeeld een peperklipje niet in het stopcontact kan komen. Deze stekerbare contactdoos beschikt over een ABB hollewanddoos (Hw52-f bw) met een boormaat van Ø 76mm. Deze wandcontactdoos is compleet prefab gemonteerd door Eleqtron en eenvoudig in een hollewand te plaatsen.

Artikelcode:	2.J990AW.361.H4
Laatst gewijzigd:	01-12-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbaar Schakelmateriaal Jung
Type:	Jung LS990, stekerbaar
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewanddoos met voorgesloten schakelmateriaal

Specificaties

Uitvoering	1-voudig	Aantal contactdozen	1
Montagerichting	Horizontaal	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Uitvoering wandcontactdoos	Randaarde (type F) (uitlopend)	Nom. spanning	250 Volt
Uitvoering schakelaar	Geen	Nom. stroom wandcontactdoos	16 Ampère
Drukvlakschakelaar	Nee		
Met verlichting	Nee		
Kleur schakelmateriaal	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	
CBS-code:	