

Kopp HK07 PURE Zwart - WSS-WSS 1V WCD BW



Deze wissel wisselschakelaar is als het ware een luxere variant van de serieschakelaar.

Deze wissel wisselschakelaar bevat twee wisselschakelaars in één frame. Met deze schakelaar kan er een hotelschakeling gecreëerd worden. Vanaf verschillende schakelpunten kan er dan een lamp bediend worden. Een voorbeeld hiervan is een schakelaar onder de trap, waarmee 1 halve wip gebruikt wordt om het licht in een gang aan te zetten en de andere om het licht bovenaan de trap aan te zetten. Het licht kan eventueel boven weer uitgezet worden met behulp van een wisselschakelaar. Deze uitvoering beschikt tevens over een enkelvoudige wandcontactdoos met een mooi afdekraam van de HK07 Studio serie. De hollewandozen die gebruikt worden voor dit schakelmateriaal beschikken aan de binnenkant over brandwerend materiaal. Dit materiaal zet uit bij hitte en daardoor wordt de doos afgesloten. Hiermee speel je in op de aangescherpte regels voor brandwerendheid. Aangezien dit artikel prefab wordt aangeleverd, kan er enorme tijdwinst geboekt worden op de montage.

| | |
|-------------------|--|
| Artikelcode: | 2.K07PZ.S371.351 |
| Laatst gewijzigd: | 08-23-2023 |
| Merk: | Qneqt |
| Serie: | Stekerbaar Schakelmateriaal Kopp |
| Type: | Kopp PURE Zwart |
| ETIM Groep: | EG000013 |
| | Installatieschakelaarprogramma's |
| ETIM Class: | EC002851 |
| | Hollewandoos met voorgemonteerd schakelmateriaal |

Specificaties

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Uitvoering | 2-voudig | Aantal contactdozen | 1 |
| Montagerichting | Horizontaal | Aantal schakelaars | 1 |
| Uitvoering wandcontactdoos | Contactdoos CEE 7/3 (type F) | Aantal USB aansluitingen | 0 |
| Uitvoering schakelaar | Wisselschakelaar | RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9005 |
| Bedieningswijze | Wip/drukker | Aantal aansluitkabels | 3 |
| Drukvlakschakelaar | ✘ | Nom. spanning | 250 Volt |
| Met verlichting | ✘ | Nom. stroom wandcontactdoos | 16 Ampère |
| Kleur schakelmateriaal | Overig | | |
| Beschermingsgraad (IP) | IP21 | | |
| Met aansluitkabel | ✓ | | |