

Woertz aansluitdoos voeding voor 5G16/5G25 kabel



Woertz aansluitdoos voor het voeden van Woertz vlakbandkabel met een 5-polige 5G16mm² of 5G25mm² kabel (rond). Voorzien van 5 klemmen om de kabel op af te monteren. Exclusief wartels. Nominale meetstroom bedraagt 76,0A bij een 5G16mm² vlakbandkabel en 80,0A bij een 5G25mm² vlakbandkabel.

Artikelcode:	49615
Laatst gewijzigd:	10-02-2023
Merk:	Woertz
Serie:	Woertz Vlakbandkabel en compone...
Type:	Aansluitdoos en aftakking
ETIM Groep:	EG000057
	Insteekbare gebouwinstallatiesystemen
ETIM Class:	EC002588
	Vlakkabeladapter voor insteekbare gebouwinstallatie

Specificaties

Beschermingsgraad (IP)	IP65	Nom. (meet)spanning	690 Volt
Uitvoering	Aansluiting	Nom. (meet)stroom	76 Ampère
Fase-aftakking	L1-L3	Aantal polen	5
Type geïntegreerde schakeling	Geen	Kabeldiameter	0 16 Millimeter
Aansluittype ronde kabel	Schroefaansluiting	Doorsnede aansluiting (soepel)	6 10 Vierkante millimeter
Pool-markering	3, N, PE, 2, 1	Doorsnede aansluiting (massieve ader)	6 10 Vierkante millimeter
Mechanische codering	✓	Vuurbelasting	2,97 Kilowattuur
Kleur codering/contactinzetstuk	Zwart	Lengte	200 Millimeter
Kleur behuizing	Zwart	Hoogte	91 Millimeter
Transparant	✗	Breedte	85 Millimeter
Type vergrendeling	Geen		
Materiaal behuizing	Polyamide (PA)		
Halogeenvrij	✓		
Contactmateriaal	Overig		

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	CT
	Kartonnen doos
CBS-code:	85369010