

## Woertz aftakking 2x 5x6mm<sup>2</sup> voor 5G16/5G25 kabel



Woertz aftakking voor het aftakken van maximaal twee 5x6mm<sup>2</sup> rondkabel op 5G16 of 5G25 vlakbandkabel. De aftakking is voorzien van 5 schroefaansluitingen voor het aansluiten van de kabel. Wartels niet inbegrepen.

Artikelcode:	<b>49616</b>
Laatst gewijzigd:	10-02-2023
Merk:	Woertz
Serie:	Woertz Vlakbandkabel en compone...
Type:	Aansluitdoos en aftakking
ETIM Groep:	EG000057
	Insteekbare gebouwinstallatiesystemen
ETIM Class:	EC002588
	Vlakkabeladapter voor insteekbare gebouwinstallatie

### Specificaties

Beschermingsgraad (IP)	IP65	Nom. (meet)spanning	690 Volt
Uitvoering	Aftakking	Nom. (meet)stroom	57 Ampère
Fase-aftakking	L1-L3	Aantal polen	5
Type geïntegreerde schakeling	Geen	Kabeldiameter	16 16 Millimeter
Aansluittype ronde kabel	Schroefaansluiting	Doorsnede aansluiting (soepel)	6 10 Vierkante millimeter
Pool-markering	3, 2, 1, N, PE, L	Doorsnede aansluiting (massieve ader)	6 10 Vierkante millimeter
Mechanische codering	✓	Vuurbelasting	2,97 Kilowattuur
Kleur codering/contactinzetstuk	Zwart	Lengte	200 Millimeter
Kleur behuizing	Zwart	Hoogte	73 Millimeter
Transparant	✗	Breedte	85 Millimeter
Halogeenvrij	✓		

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	CT
	Kartonnen doos
CBS-code:	85369010