

Woertz vlakbandkabel 3G2.5 mm² HV B2ca



Woertz vlakbandkabel 3G2.5mm² flexibel klasse 5 halogeen vrij in de kleur grijs voorzien van B2ca -s1 -d1 -a1 CPR classificatie geschikt voor stekerbare gebouwinstallaties. Geschikt voor 230V voeden door middel van separaat verkrijgbare aftakkingen. Optioneel kan deze kabel voor u worden geassembleerd op maat.

Artikelcode:	49686-B
Laatst gewijzigd:	02-13-2023
Merk:	Woertz
Serie:	Woertz Vlakbandkabel en compone...
Type:	Vlakbandkabel
ETIM Groep:	EG000001
	Kabels / Leidingen
ETIM Class:	EC003250
	Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper	Nom. geleiderdoorsnede	2,5 Vierkante millimeter
Oppervlakte geleider	Blank	Geleiderweerstand bij 20°C	8,2 Ohm per kilometer
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel	Aantal aders	3
Afscherming groepen	Overig	Kabelbreedte circa	16,5 Millimeter
Getwist	Nee	Kabelhoogte circa	6 Millimeter
Afscherming collectief	Overig	Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging	6 Millimeter
Materiaal aderisolatie	Overig	Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	5 5 Graden Celsius
Specificatie aderisolatie	Overig	Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-25 90 Graden Celsius
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee	Nom. spanning U0	600 Volt
Adercodering	Kleur	Nom. spanning U	230 Volt
Met aardgeleider	Nee		
Litze	Nee		
Mantelmateriaal	Overig		
Specificatie mantelmateriaal	Polyethyleen (PE)		
Mantelkleur	Grijs		
Scherm	Nee		
Kabelgeometrie	Rond		
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Ja		
Beschermd tegen torderen	Ja		
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2		
Rookarm volgens EN 61034-2	Ja		
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	B2ca		
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s1		

Eurobrandklasse volgens EN 13501- d1
6: brandende vallende
druppels/deeltjes

Eurobrandklasse volgens EN 13501- a1
6: corrosiviteit/zuurgraad

Oliebestendig volgens IEC 60811- Nee
404

Koudebestendig volgens EN 60811- Nee
504+505+506

Geleidervorm Rond

Verpakkingsinformatie

Gewicht: 0 Gram

Verpakkingsvorm: CT

Kartonnen doos

CBS-code: