

Woertz Data vlakbandkabel 2x1.5 mm² HV Dca



Woertz Data vlakbandkabel 2x1.5mm² flexibel klasse 5 halogeen vrij afgeschermd in de kleur grijs voorzien van Dca -s1 -d2 -a1 CPR classificatie geschikt voor steekbare gebouwinstallaties. Geschikt voor KNX bus door middel van sepeeraat verkrijgbare aftakkingen. Optioneel kan deze kabel voor u worden geassembleerd op maat.

| | |
|-------------------|--|
| Artikelcode: | 49948 |
| Laatst gewijzigd: | 02-13-2023 |
| Merk: | Woertz |
| Serie: | Woertz Vlakbandkabel en compone... |
| Type: | Vlakbandkabel |
| ETIM Groep: | EG000001 |
| | Kabels / Leidingen |
| ETIM Class: | EC003250 |
| | Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen |

Specificaties

| | | | |
|--|--------------------------|--|--------------------------|
| Geleidermateriaal | Koper | Nom. geleiderdoorsnede | 1,5 Vierkante millimeter |
| Oppervlakte geleider | Blank | Geleiderweerstand bij 20°C | 13,7 Ohm per kilometer |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel | Aantal aders | 2 |
| Afscherming groepen | Folie | Kabelbreedte circa | 11 Millimeter |
| Getwist | Nee | Kabelhoogte circa | 6 Millimeter |
| Afscherming collectief | Folie | Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging | 6 Millimeter |
| Materiaal aderisolatie | Overig | Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | 5 5 Graden Celsius |
| Specificatie aderisolatie | Polyethyleen (PE) | Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | -25 70 Graden Celsius |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Nee | Nom. spanning U | 50 Volt |
| Adercodering | Overig | | |
| Met aardgeleider | Nee | | |
| Litze | Nee | | |
| Mantelmateriaal | Overig | | |
| Specificatie mantelmateriaal | Polyethyleen (PE) | | |
| Mantelkleur | Grijs | | |
| Scherm | Nee | | |
| Kabelgeometrie | Rond | | |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | Ja | | |
| Beschermd tegen torderen | Nee | | |
| Brandvertraging | Volgens IEC/EN 60332-1-2 | | |
| Rookarm volgens EN 61034-2 | Ja | | |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Dca | | |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s1 | | |

Eurobrandklasse volgens EN 13501- d2
6: brandende vallende
druppels/deeltjes

Eurobrandklasse volgens EN 13501- a1
6: corrosiviteit/zuurgraad

Oliebestendig volgens IEC 60811- Nee
404

Koudebestendig volgens EN 60811- Nee
504+505+506

Geleidervorm Rond

Verpakkingsinformatie

| | |
|------------------|----------------|
| Gewicht: | 0 Gram |
| Verpakkingsvorm: | CT |
| | Kartonnen doos |
| CBS-code: | 85444995 |