

## Woertz Data vlakbandkabel 2x1.5 mm<sup>2</sup> PVC Eca



Woertz Data vlakbandkabel 2x1.5mm<sup>2</sup> flexibel klasse 5 PVC afgeschermd in de kleur grijs voorzien van Eca CPR classificatie geschikt voor stekerbare gebouwinstallaties. Geschikt voor KNX bus door middel van sepeeraat verkrijgbare aftakkingen. Optioneel kan deze kabel voor u worden geassembleerd op maat.

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Artikelcode:      | <b>49949</b>                                       |
| Laatst gewijzigd: | 09-10-2025                                         |
| EAN-code          | 7611718241659                                      |
| Merk:             | Woertz                                             |
| Serie:            | Vlakband en componenten                            |
| Type:             | Vlakbandkabel                                      |
| ETIM Groep:       | EG000001                                           |
|                   | Kabels / Leidingen                                 |
| ETIM Class:       | EC003250                                           |
|                   | Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen |

## Specificaties

|                                                                      |                         |                                                              |                          |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Geleidermateriaal                                                    | Koper                   | Nom. geleiderdoorsnede                                       | 1,5 Vierkante millimeter |
| Oppervlakte geleider                                                 | Blank                   | Aantal aders                                                 | 2                        |
| Samenstelling geleider                                               | Klasse 5 = soepel       | Kabelbreedte circa                                           | 11 Millimeter            |
| Afscherming groepen                                                  | Folie                   | Kabelhoogte circa                                            | 6 Millimeter             |
| Getwist                                                              | Nee                     | Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling  | 5 5 Graden Celsius       |
| Afscherming collectief                                               | Folie                   | Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | -25 70 Graden Celsius    |
| Materiaal aderisolatie                                               | Polyvinylchloride (PVC) | Nom. spanning U                                              | 50 Volt                  |
| Specificatie aderisolatie                                            | Overig                  |                                                              |                          |
| Adercodering volgens HD 308 S2                                       | ×                       |                                                              |                          |
| Adercodering                                                         | Overig                  |                                                              |                          |
| Met aardgeleider                                                     | ×                       |                                                              |                          |
| Litze                                                                | ×                       |                                                              |                          |
| Mantelmateriaal                                                      | Polyvinylchloride (PVC) |                                                              |                          |
| Specificatie mantelmateriaal                                         | Overig                  |                                                              |                          |
| Mantelkleur                                                          | Grijs                   |                                                              |                          |
| Scherm                                                               | ×                       |                                                              |                          |
| Kabelgeometrie                                                       | Rond                    |                                                              |                          |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2                                    | ×                       |                                                              |                          |
| Beschermd tegen torderen                                             | ×                       |                                                              |                          |
| Brandvertraging                                                      | Nee                     |                                                              |                          |
| Rookarm volgens EN 61034-2                                           | ×                       |                                                              |                          |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse                               | Eca                     |                                                              |                          |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling                     | Geen                    |                                                              |                          |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | Geen                    |                                                              |                          |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad              | Geen                    |                                                              |                          |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404                                  | ×                       |                                                              |                          |
| Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506                          | ×                       |                                                              |                          |
| Geleidervorm                                                         | Rond                    |                                                              |                          |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Gewicht:         | 0 Gram         |
| Verpakkingsvorm: | CT             |
|                  | Kartonnen doos |
| CBS-code:        | 85444995       |