

LG VN wit | 1x WSS/WSS + 1x WSS Cca L=3,0m



Een voorbeeld van de werking van een wissel wissel schakelaar is als volgt: een schakelaar onder de trap, waarmee 1 halve wip gebruikt wordt om het licht in een gang aan te zetten en de andere om het licht bovenaan de trap aan te zetten. Het licht kan eventueel boven weer uitgezet worden met behulp van een wisselschakelaar. Beide modules zijn voorzien van een mooi afdekraam uit de Valena Next serie. Het voordeel van Legrand schakelmateriaal is dat je geen schroevendraaier nodig hebt om het afdekraam op de Batibox hollewanddoos te monteren. De prefab aanlevering van Eleqtron zorgt ervoor dat je tijdswinst kan boeken op de montage.

| | |
|-------------------|--|
| Artikelcode: | 4LW.S371.S301.3C |
| Laatst gewijzigd: | 01-05-2023 |
| Merk: | Qneqt |
| Serie: | Stekerbaar Schakelmateriaal Legrand |
| Type: | Legrand Valena, stekerbaar |
| ETIM Groep: | EG000013 |
| | Installatieschakelaarprogramma's |
| ETIM Class: | EC002851 |
| | Hollewanddoos met voorgesmonteerd schakelmateriaal |

Specificaties

| | | | |
|----------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|
| Uitvoering | 2-voudig | Aantal schakelaars | 2 |
| Montagerichting | Horizontaal | RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
| Uitvoering wandcontactdoos | Geen | Aantal aansluitkabels | 3 |
| Uitvoering schakelaar | Overig | Nom. spanning | 250 Volt |
| Bedieningswijze | Wip/drukker | Nom. stroom wandcontactdoos | 10 Ampère |
| Drukvlakschakelaar | Nee | | |
| Met verlichting | Nee | | |
| Kleur schakelmateriaal | Overig | | |
| Beschermingsgraad (IP) | IP21 | | |
| Met aansluitkabel | Ja | | |

Verpakkingsinformatie

| | |
|------------------|----------------|
| Gewicht: | 0 Gram |
| Verpakkingsvorm: | CT |
| | Kartonnen doos |
| CBS-code: | |