

Qneqt Fotocel voor DALI/DSI Dimming



Qneqt fotocel 230V, 1-10V dimming, daglicht sturing

Qneqt fotocel 230V, 1-10V dimming, waarnemer van hoeveel. natuurlijk licht. Vlamvertragend ABS, geschikt voor -10C tot +35C.

Artikelcode:	ALC-DD
Laatst gewijzigd:	10-04-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Aanwezigheidsmelders+Accessoires
Type:	Aanwezigheidsmelders voor kantoor
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC000189
	Schemerschakelaar

Specificaties

Uitvoering sensor	Lichtsensoren ingebouwd	Inschakelhelderheid	0 250 Lux
Contacten	1 maakcontact	Uitschakelhelderheid	0 250 Lux
C-Belasting	✘	Uitschakelvertraging	99 Seconde
Met automatische nachtuitschakeling	✘	Inschakelvertraging	0 Seconde
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)	Max. schakelvermogen	2300 Watt
Zwenkbaar	✘	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9002
Materiaal	Kunststof	Nom. spanning	220 Volt
Kwaliteitsklasse	Thermoplast	Max. schakelstroom (ohmse belasting)	10 Ampère
Halogeenvrij	✓	Bedrijfstemperatuur	-10 35 Graden Celsius
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Breedte	76 Millimeter
Uitvoering oppervlakte	Mat	Hoogte	65 Millimeter
Kleur	Wit	Diepte	3,7 Millimeter
Transparant	✘		
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP40		
Met DALI interface	✓		
Compatible met Apple HomeKit	✘		
Compatible met Google Assistant	✘		
Compatible met Amazon Alexa	✘		
Met IFTTT ondersteuning	✘		

Gewicht: 0 Gram

Verpakkingsvorm:

CBS-code: 85365080