

Aanw.mld GESM-AC 2xAA PIR 7M voor airconditioning



Aanwezigheidsmelder GESM-AC voorzien van passief infrarood sensor en IR. De aanwezigheidsmelder wordt gevoed door 2x AA batterij of een externe 5VDC USB voeding en heeft een detectiebereik van Ø 7 meter bij montage op 2.8m hoogte.

De aanwezigheidsmelder wordt ingeleerd op de IR poort van de airconditioningsunit en zal hierna automatisch de unit in- en uitschakelen. Indien de aanwezigheidsmelder niet in het zicht van de airconditioningsunit kan worden geplaatst, dan kan er een externe IR kabel worden aangesloten die is meegeleverd met de airconditioningsunit.

Voor het monteren en programmeren van de aanwezigheidsmelder verwijzen wij u naar de gebruikershandleiding.

Artikelcode:	AP-GESM-AC
Laatst gewijzigd:	09-10-2025
EAN-code	8719462010169
Merk:	Qneqt
Serie:	Aanwezigheidsmelders+Accessoires
Type:	Aanwezigheidsmelders voor kantoor
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC000133
	Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet

Specificaties

Model	Presentiemelder	Optimale montagehoogte	2,8 Meter
Opnemertype	Passief infrarood	Diameter reikwijdte op vloer	6 Meter
Met DALI interface	✗	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Constantlichtregeling	✗	Frequentie	50 50 Hertz
HVAC-aansturing	✗	Nom. spanning	230 Volt
Gedwongen inschakeling	✗	Min. nalooptijd	10 Seconde
Gedwongen uitschakeling	✗	Max. nalooptijd	30 Minuut
Vrije dierzone	✗	Max. schakelvermogen	2300 Watt
Onderkruipbeveiliging	✗	Aantal schakelzones	1
Koppelbaar aan netwerk	✗	Temperatuur	-10 35 Graden Celsius
Trappenhuiscontroller	✗	Max. inschakelstroom	10 Ampère
Overbruggingsschakelaar	✗		
Geschikt voor draadloos	✗		
Bediening op afstand	✗		
Met afstandsbediening	✗		
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	✗		
Aanspreekhelderheid instelbaar	✗		
Met signaaleenheid	✗		
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	✗		
Dimfunctie met dimmerbasiselement	✗		
Geschikt voor wandmontage	✗		
Montagewijze	Opbouw		
Geschikt voor plafondmontage	✗		
Materiaal	Kunststof		
Materiaalkwaliteit	Thermoplast		
Halogeenvrij	✗		
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld		
Uitvoering oppervlakte	Mat		
Antibacteriële behandeling	✗		
Kleur	Wit		
Transparant	✗		
Beschermingsgraad (IP)	IP40		
Spanningstype	AC		
C-Belasting	✗		
Ingang voor nevenunit	✗		
Met alarmfunctie	✗		
Compatible met Apple HomeKit	✗		
Compatible met Google Assistant	✗		
Compatible met Amazon Alexa	✗		
Met IFTTT ondersteuning	✗		

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	PK
	Pakket
CBS-code:	85365080