

Aanw.mld BM230V-DNET1 PIR 7m DALI netwerk



Aanwezigheidsmelder BM230V DNET1 uitvoering passief infrarood. Voeding door DALI bus, geeft aanwezigheid en lichtniveau informatie door aan het DALI netwerk. Detectiebereik van Ø 7 meter bij montage op 2.8m hoogte. Uitgerust met IR port voor programmeren met UN-LCDHS handzender.

Aanwezigheidsmelder BM230V DNET1 uitvoering passief infrarood. Voeding door DALI bus, geeft aanwezigheid en lichtniveau informatie door aan het DALI netwerk. Detectiebereik van Ø 7 meter bij montage op 2.8m hoogte. Uitgerust met IR port voor programmeren met UN-LCDHS handzender.

Deze melders kan alleen functioneren binnen een DALI netwerk, en functioneert niet als standalone aanwezigheidsmelder

Inbouwmaat:

Om de aanwezigheidsmelder in het plafond in te bouwen dient er een uitsparing in de plafondtegels te worden voorzien van Ø 64mm. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding.

| | |
|-------------------|---|
| Artikelcode: | BM-DNET1 |
| Laatst gewijzigd: | 10-04-2023 |
| Merk: | Qneqt |
| Serie: | Aanwezigheidsmelders+Accessoires |
| Type: | Aanwezigheidsmelder voor DALI n... |
| ETIM Groep: | EG000013 |
| | Installatieschakelaarprogramma's |
| ETIM Class: | EC000133 |
| | Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet |

Specificaties

| | | | |
|--|--------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Uitvoering | Presentiemelder | Optimale montagehoogte | 2,8 Meter |
| Opnemertype | Passief infrarood | Diameter reikwijdte op vloer | 7 Meter |
| Met DALI interface | ✓ | RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9010 |
| Constantlichtregeling | ✓ | Nom. spanning | 12 Volt |
| HVAC-aansturing | ✗ | Frequentie | 0 0 Hertz |
| Gedwongen inschakeling | ✗ | Min. nalooptijd | 10 Seconde |
| Gedwongen uitschakeling | ✓ | Max. nalooptijd | 99 Minuut |
| Vrije dierzone | ✗ | Hoek reikwijdte horizontaal | 0 0 Hoekgraden |
| Onderkruipbeveiliging | ✗ | Zwenkbereik sensor, horizontaal | 0 0 Hoekgraden |
| Koppelbaar aan netwerk | ✓ | Zwenkbereik sensor, verticaal | 0 0 Hoekgraden |
| Trappenhuiscontroller | ✗ | Aanspreekhelderheid | 0 0 Lux |
| Overbruggingsschakelaar | ✗ | Temperatuur | -10 35 Graden Celsius |
| Geschikt voor draadloos | ✓ | Aantal schakelzones | 1 |
| Bediening op afstand | ✓ | | |
| Met afstandsbediening | ✓ | | |
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar | ✓ | | |
| Aanspreekhelderheid instelbaar | ✓ | | |
| Met signaaleenheid | ✗ | | |
| Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid | ✗ | | |
| Geschikt voor wandmontage | ✗ | | |
| Dimfunctie met dimmerbasiselement | ✗ | | |
| Montagewijze | Inbouw (stucwerk) | | |
| Geschikt voor plafondmontage | ✗ | | |
| Materiaal | Kunststof | | |
| Kwaliteitsklasse | Thermoplast | | |
| Halogeenvrij | ✗ | | |
| Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) | | |
| Uitvoering oppervlakte | Mat | | |
| Antibacteriële behandeling | ✗ | | |
| Kleur | Wit | | |
| Transparant | ✗ | | |
| Beschermingsgraad (IP) | IP40 | | |
| Spanningstype | DC | | |
| C-Belasting | ✗ | | |
| Ingang voor nevenunit | ✗ | | |
| Met alarmfunctie | ✗ | | |
| Compatible met Apple HomeKit | ✗ | | |
| Compatible met Google Assistant | ✗ | | |
| Compatible met Amazon Alexa | ✗ | | |
| Met IFTTT ondersteuning | ✗ | | |

Gewicht: 0 Gram

Verpakkingsvorm:

CBS-code: 85365080