

Aanw.mld BM230V-AT-DD 230V PIR 10A 7M DALI/DSI RF Q-Tplug



Aanwezigheidsmelder BM230V-AT DD uitvoering voorzien van passief infrarood sensor en DALI of DSI uitgang voor dimmen van armaturen. De aanwezigheidsmelder wordt 230 Volt gevoed en heeft een detectiebereik van Ø 7 meter bij montage op 2.8m hoogte. Qneqt Q-Tplug stekerbare aansluitsets voor voeden en 2-polig voor dimmen. Voorzien van AN-10, de melder is draadloos op basis van radiofrequente technologie te koppelen met andere producten uit de AN-10 serie. Uitgerust met IR port voor bedienen met UHS7 handzender en programmeren met UHS5 en UN-LCDHS handzender.

Maximaal schakelvermogen:

- LED 10A / 2300W
- Fluorescent (TL) 10A / 2300W
- Compact fluorescent (PL) 10A / 2300W

Op kanaal twee kunnen maximaal 20 DALI of DSI drivers worden aangesloten voor het dimmen van armaturen.

Inbouwmaat:

Om de aanwezigheidsmelder in het plafond in te bouwen dient er een uitsparing in de plafondtegels te worden voorzien van Ø 64mm. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding.

AN-10:

AN-10 is een radiofrequent mesh netwerk ontwikkeld door CP-Electronics. Hierin is het mogelijk een volledig draadloos communicerend lichtsturingssysteem tot 400 nodes te realiseren. Alle producten dienen zowel als HUB en Repeater binnen het netwerk wat voor een perfecte dekking zorgt.

Artikelcode:	BM230V-AT-DD-QT-DIM
Laatst gewijzigd:	09-10-2025
EAN-code	8719244565696
Merk:	Qneqt
Serie:	Aanwezigheidsmelders geassembleerd
Type:	Aanwezigheidsmelder voor DALI n...
ETIM Groep:	EG000013

	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC000133
	Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet

Specificaties

Model	Presentiemelder	Optimale montagehoogte	2,8 Meter
Opnemertype	Passief infrarood	Diameter reikwijdte op vloer	7 Meter
Met DALI interface	✓	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Constantlichtregeling	✓	Frequentie	50 50 Hertz
HVAC-aansturing	✗	Nom. spanning	230 Volt
Gedwongen inschakeling	✗	Min. nalooptijd	10 Seconde
Gedwongen uitschakeling	✓	Max. nalooptijd	99 Minuut
Vrije dierzone	✗	Hoek reikwijdte horizontaal	0 0 Hoekgraden
Onderkruipbeveiliging	✗	Zwenkbereik sensor, horizontaal	0 0 Hoekgraden
Koppelbaar aan netwerk	✓	Zwenkbereik sensor, verticaal	0 0 Hoekgraden
Trappenhuiscontroller	✗	Aanspreekhelderheid	0 0 Lux
Overbruggingsschakelaar	✓	Max. schakelvermogen	2300 Watt
Geschikt voor draadloos	✓	Aantal schakelzones	2
Bediening op afstand	✓	Temperatuur	-10 35 Gradens Celsius
Met afstandsbediening	✓	Max. inschakelstroom	10 Ampère
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	✓		
Aanspreekhelderheid instelbaar	✓		
Met signaaleenheid	✗		
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	✗		
Dimfunctie met dimmerbasiselement	✓		
Geschikt voor wandmontage	✗		
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)		
Geschikt voor plafondmontage	✗		
Materiaal	Kunststof		
Materiaalkwaliteit	Thermoplast		
Halogeenvrij	✗		
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld		
Uitvoering oppervlakte	Mat		
Antibacteriële behandeling	✗		
Kleur	Wit		
Transparant	✗		
Beschermingsgraad (IP)	IP40		
Spanningstype	AC		
C-Belasting	✗		
Ingang voor nevenunit	✗		
Met alarmfunctie	✗		
Compatible met Apple HomeKit	✗		
Compatible met Google Assistant	✗		
Compatible met Amazon Alexa	✗		
Met IFTTT ondersteuning	✗		

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	CT
	Kartonnen doos
CBS-code:	85365080