

## Aanw.mld BM230V-AT-PRM 230V PIR 10A 7M RF



Aanwezigheidsmelder BM230V-AT PRM uitvoering PIR. 230 Volt, 10 Ampère schakelen. Detectiebereik van Ø 7 meter bij montage op 2.8m hoogte. AN-10 RF koppelbaar. Uitgerust met IR port voor bedienen met UHS7 handzender en programmeren met UHS5 en UN-LCDHS handzender.

Aanwezigheidsmelder BM230V-AT PRM uitvoering voorzien van passief infrarood sensor. De aanwezigheidsmelder wordt 230 Volt gevoed en heeft een detectiebereik van Ø 7 meter bij montage op 2.8m hoogte. Voorzien van AN-10, de melder is draadloos op basis van radiofrequente technologie te koppelen met andere producten uit de AN-10 serie. Uitgerust met IR port voor bedienen met UHS7 handzender en programmeren met UHS5 en UN-LCDHS handzender.

### Maximaal schakelvermogen:

- LED 10A / 2300W
- Fluorescent (TL) 10A / 2300W
- Compact fluorescent (PL) 10A / 2300W

### Inbouwmaat:

Om de aanwezigheidsmelder in het plafond in te bouwen dient er een uitsparing in de plafondtegels te worden voorzien van Ø 64mm. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding.

### AN-10:

AN-10 is een radiofrequent mesh netwerk ontwikkeld door CP-Electronics. Hierin is het mogelijk een volledig draadloos communicerend lichtsturingssysteem tot 400 nodes te realiseren. Alle producten dienen zowel als HUB en Repeater binnen het netwerk wat voor een perfecte dekking zorgt.

Artikelcode:	<b>BM230V-AT-PRM</b>
Laatst gewijzigd:	10-04-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Aanwezigheidsmelders+Accessoires
Type:	Aanwezigheidsmelders AN-10
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC000133
	Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet

## Specificaties

Uitvoering	Presentiemelder	Optimale montagehoogte	2,8 Meter
Opnemertype	Passief infrarood	Max. reikwijdte zijwaarts	4 Meter
Met DALI interface	✘	Max. presentiebereik	50 Vierkante meter
Constantlichtregeling	✓	Max. reikwijdte frontaal	2,5 Meter
HVAC-aansturing	✘	Diameter reikwijdte op vloer	8 Meter
Gedwongen inschakeling	✓	Nom. spanning	230 Volt
Gedwongen uitschakeling	✓	Frequentie	50 50 Hertz
Vrije dierzone	✘	Min. nalooptijd	10 Seconde
Onderkruipbeveiliging	✓	Max. nalooptijd	99 Minuut
Achtergrondcontrole	✘	Uitschakelvertraging	10 Seconde
Koppelbaar aan netwerk	✘	Inschakelvertraging	1 Seconde
Trappenhuiscontroller	✓	Hoek reikwijdte horizontaal	0 360 Hoekgraden
Overbruggingsschakelaar	✘	Zwenkbereik sensor, horizontaal	0 0 Hoekgraden
Geschikt voor draadloos	✓	Zwenkbereik sensor, verticaal	0 0 Hoekgraden
Bediening op afstand	✓	Aanspreekhelderheid	1 2000 Lux
Met afstandsbediening	✓	Max. schakelvermogen	2300 Watt
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	✓	Temperatuur	0 35 Graden Celsius
Aanspreekhelderheid instelbaar	✓	Aantal schakelzones	1
Met signaaleenheid	✘	Max. inschakelstroom	80 Ampère
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	✘	Stuurstroom	3,8 Milliampère
Geschikt voor wandmontage	✘	Breedte	76 Millimeter
Dimfunctie met dimmerbaselement	✘	Hoogte	76 Millimeter
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)	Diepte	69 Millimeter
Geschikt voor plafondmontage	✓	Diameter	76 Millimeter
Aansluitwijze	Schroefklem	Inbouwdiepte	65 Millimeter
Materiaal	Kunststof	Inbouwdiameter	64 Millimeter
Kwaliteitsklasse	Thermoplast	Lengte aansluitkabel	0 Millimeter
Halogeenvrij	✓		
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)		
Uitvoering oppervlakte	Mat		
Antibacteriële behandeling	✘		
Kleur	Wit		
Transparant	✘		
Beschermingsgraad (IP)	IP40		
Slagvastheid	IK05		
Spanningstype	AC		
C-Belasting	✘		
Ingang voor nevenunit	✓		
Met alarmfunctie	✘		
Met akoestische sensor	✘		
Met aansluitkabel	✘		

Gewicht: 0 Gram

Verpakkingsvorm:

CBS-code: 85365080