

Aanw.mld BM230V-DD 230V PIR 10A 7M DALI/DSI Q-Tplug



Aanwezigheidsmelder BM230V DD uitvoering voorzien van microwave sensor en DALI/DSI uitgang voor dimmen van armaturen. De aanwezigheidsmelder wordt 230 Volt gevoed en heeft een detectiebereik van Ø 7 meter bij montage op 2.8m hoogte. Voorzien van Qneqt Q-Tplug stekerbare aansluitsets voor voeden en 2-polig voor dimmen. Uitgerust met IR port voor bedienen met UHS7 handzender en programmeren met UHS5 en UN-LCDHS handzender.

Maximaal schakelvermogen:

- LED 10A / 2300W
- Fluorescent (TL) 10A / 2300W
- Compact fluorescent (PL) 10A / 2300W

Op kanaal twee kunnen maximaal 20 DALI of DSI drivers worden aangesloten voor het dimmen van armaturen.

Inbouwmaat:

Om de aanwezigheidsmelder in het plafond in te bouwen dient er een uitsparing in de plafondtegels te worden voorzien van Ø 64mm. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding.

Artikelcode:	BM230V-DD-QT-DIM
Laatst gewijzigd:	09-10-2025
EAN-code	8719244565733
Merk:	Qneqt
Serie:	Aanwezigheidsmelders geassembleerd
Type:	Aanwezigheidsmelder voor DALI n...
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC000133
	Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet

Specificaties

Model	Presentiemelder	Optimale montagehoogte	2,8 Meter
Opnemertype	Passief infrarood	Diameter reikwijdte op vloer	7 Meter
Met DALI interface	✓	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Constantlichtregeling	✓	Frequentie	50 50 Hertz
HVAC-aansturing	✗	Nom. spanning	230 Volt
Gedwongen inschakeling	✗	Min. nalooptijd	10 Seconde
Gedwongen uitschakeling	✓	Max. nalooptijd	99 Minuut
Vrije dierzone	✗	Hoek reikwijdte horizontaal	0 0 Hoekgraden
Onderkruipbeveiliging	✗	Zwenkbereik sensor, horizontaal	0 0 Hoekgraden
Koppelbaar aan netwerk	✗	Zwenkbereik sensor, verticaal	0 0 Hoekgraden
Trappenhuiscontroller	✗	Aanspreekhelderheid	0 0 Lux
Overbruggingsschakelaar	✓	Max. schakelvermogen	2300 Watt
Geschikt voor draadloos	✓	Aantal schakelzones	2
Bediening op afstand	✓	Temperatuur	-10 35 Gradens Celsius
Met afstandsbediening	✓	Max. inschakelstroom	10 Ampère
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	✓		
Aanspreekhelderheid instelbaar	✓		
Met signaaleenheid	✗		
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	✗		
Dimfunctie met dimmerbasiselement	✓		
Geschikt voor wandmontage	✗		
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)		
Geschikt voor plafondmontage	✗		
Materiaal	Kunststof		
Materiaalkwaliteit	Thermoplast		
Halogeenvrij	✗		
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld		
Uitvoering oppervlakte	Mat		
Antibacteriële behandeling	✗		
Kleur	Wit		
Transparant	✗		
Beschermingsgraad (IP)	IP40		
Spanningstype	AC		
C-Belasting	✗		
Ingang voor nevenunit	✗		
Met alarmfunctie	✗		
Compatible met Apple HomeKit	✗		
Compatible met Google Assistant	✗		
Compatible met Amazon Alexa	✗		
Met IFTTT ondersteuning	✗		

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	CT
	Kartonnen doos
CBS-code:	85365080