

Aanw.mld BM230V-LUX 230V PIR 3A 7M LUX Q-Tplug



Aanwezigheidsmelder BM230V LUX uitvoering voorzien van passief infrarood sensor. De aanwezigheidsmelder wordt 230 Volt gevoed en heeft een detectiebereik van Ø 7 meter bij montage op 2.8m hoogte. Voorzien van Qneqt Q-Tplug stekerbare aansluitset voor voeden. Er kan een lichtdrempel worden ingesteld zodat de verlichting bij voldoende licht niet inschakeld.

Maximaal schakelvermogen:

- LED 3A / 690W
- Fluorescent (TL) 6A / 1380W
- Compact fluorescent (PL) 3A / 690W

Inbouwmaat:

Om de aanwezigheidsmelder in het plafond in te bouwen dient er een uitsparing in de plafondtegels te worden voorzien van Ø 64mm. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding.

Artikelcode:	BM230V-LUX-QT
Laatst gewijzigd:	09-10-2025
EAN-code	8719462007725
Merk:	Qneqt
Serie:	Aanwezigheidsmelders geassembleerd
Type:	Aanwezigheidsmelders voor kantoor
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC000133
	Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet

Specificaties

Model	Presentiemelder	Optimale montagehoogte	2,8 Meter
Opnemertype	Passief infrarood	Diameter reikwijdte op vloer	7 Meter
Met DALI interface	✗	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Constantlichtregeling	✗	Frequentie	50 50 Hertz
HVAC-aansturing	✗	Nom. spanning	230 Volt
Gedwongen inschakeling	✗	Min. nalooptijd	10 Seconde
Gedwongen uitschakeling	✗	Max. nalooptijd	30 Minuut
Vrije dierzone	✗	Hoek reikwijdte horizontaal	0 0 Hoekgraden
Onderkruipbeveiliging	✗	Zwenkbereik sensor, horizontaal	0 0 Hoekgraden
Koppelbaar aan netwerk	✗	Zwenkbereik sensor, verticaal	0 0 Hoekgraden
Trappenhuiscontroller	✗	Aanspreekhelderheid	0 0 Lux
Overbruggingsschakelaar	✗	Max. schakelvermogen	690 Watt
Geschikt voor draadloos	✗	Aantal schakelzones	1
Bediening op afstand	✗	Temperatuur	-10 35 Gradens Celsius
Met afstandsbediening	✗	Max. inschakelstroom	3 Ampère
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	✗		
Aanspreekhelderheid instelbaar	✓		
Met signaaleenheid	✗		
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	✗		
Dimfunctie met dimmerbasiselement	✗		
Geschikt voor wandmontage	✗		
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)		
Geschikt voor plafondmontage	✗		
Materiaal	Kunststof		
Materiaalkwaliteit	Thermoplast		
Halogeenvrij	✗		
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld		
Uitvoering oppervlakte	Mat		
Antibacteriële behandeling	✗		
Kleur	Wit		
Transparant	✗		
Beschermingsgraad (IP)	IP40		
Spanningstype	AC		
C-Belasting	✗		
Ingang voor nevenunit	✗		
Met alarmfunctie	✗		
Compatible met Apple HomeKit	✗		
Compatible met Google Assistant	✗		
Compatible met Amazon Alexa	✗		
Met IFTTT ondersteuning	✗		

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	CT
	Kartonnen doos
CBS-code:	85365080