

Aanw.mld BM230V-PRM-2CH 230V PIR 2x6A 7M 2 kanalen



Aanwezigheidsmelder BM230V-PRM 2CH uitvoering PIR. 230 Volt, 6 Ampère schakelen per kanaal met een detectiebereik van Ø 7 meter bij montage op 2.8m hoogte. Uitgerust met IR port voor bedienen met UHS7 handzender en programmeren met UHS5 en UN-LCDHS handzender.

Aanwezigheidsmelder BM230V-PRM 2CH uitvoering voorzien van passief infrarood sensor. De aanwezigheidsmelder wordt 230 Volt gevoed en heeft een detectiebereik van Ø 7 meter bij montage op 2.8m hoogte. Uitgerust met IR port voor bedienen met UHS7 handzender en programmeren met UHS5 en UN-LCDHS handzender.

Maximaal schakelvermogen:

- LED 2x 6A / 2x 1380W
- Fluorescent (TL) 2x 6A / 2x 1380W
- Compact fluorescent (PL) 2x 6A / 2x 1380W

Allebei de kanalen van de sensor dienen door dezelfde fase te worden gevoed. Het is niet mogelijk om twee groepen te schakelen.

Inbouwmaat:

Om de aanwezigheidsmelder in het plafond in te bouwen dient er een uitsparing in de plafondtegel te worden voorzien van Ø 64mm. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding.

Artikelcode:	BM230V-PRM-2CH
Laatst gewijzigd:	10-04-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Aanwezigheidsmelders+Accessoires
Type:	Aanwezigheidsmelders voor kantoor
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC000133
	Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet

Specificaties

Uitvoering	Presentiemelder	Optimale montagehoogte	2,8 Meter
Opnemertype	Passief infrarood	Max. reikwijdte zijwaarts	3,5 Meter
Met DALI interface	✘	Max. presentiebereik	50 Vierkante meter
Constantlichtregeling	✓	Max. reikwijdte frontaal	3,5 Meter
HVAC-aansturing	✘	Diameter reikwijdte op vloer	7 Meter
Gedwongen inschakeling	✓	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9002
Gedwongen uitschakeling	✓	Nom. spanning	230 Volt
Vrije dierzone	✘	Frequentie	50 50 Hertz
Onderkruipbeveiliging	✘	Nom. spanning	230 230 Volt
Achtergrondcontrole	✘	Min. nalooptijd	0,5 Seconde
Koppelbaar aan netwerk	✘	Max. nalooptijd	99 Minuut
Trappenhuiscontroller	✓	Uitschakelvertraging	10 Seconde
Overbruggingsschakelaar	✘	Inschakelvertraging	1 Seconde
Geschikt voor draadloos	✘	Hoek reikwijdte horizontaal	360 360 Hoekgraden
Bediening op afstand	✓	Zwenkbereik sensor, horizontaal	0 0 Hoekgraden
Met afstandsbediening	✓	Zwenkbereik sensor, verticaal	0 0 Hoekgraden
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	✓	Aanspreekhelderheid	0 2000 Lux
Aanspreekhelderheid instelbaar	✓	Max. schakelvermogen	1380 Watt
Met signaaleenheid	✘	Temperatuur	-10 35 Graden Celsius
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	✘	Aantal schakelzones	2
Geschikt voor wandmontage	✘	Max. inschakelstroom	80 Ampère
Dimfunctie met dimmerbaselement	✘	Stuurstroom	5,217 Milliampère
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)	Breedte	76 Millimeter
Geschikt voor plafondmontage	✓	Hoogte	76 Millimeter
Aansluitwijze	Schroefklem	Diepte	69,5 Millimeter
Materiaal	Kunststof	Diameter	76 Millimeter
Kwaliteitsklasse	Thermoplast	Inbouwdiepte	64,8 Millimeter
Halogeenvrij	✓	Inbouwdiameter	64 Millimeter
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Lengte aansluitkabel	0 Millimeter
Uitvoering oppervlakte	Mat		
Antibacteriële behandeling	✘		
Kleur	Wit		
Transparant	✘		
Beschermingsgraad (IP)	IP40		
Slagvastheid	IK05		
Spanningstype	AC		
C-Belasting	✘		
Ingang voor nevenunit	✘		
Met alarmfunctie	✘		
Met akoestische sensor	✘		
Met aansluitkabel	✘		

Gewicht: 0 Gram

Verpakkingsvorm:

CBS-code: 85365080