Aanw.mld BM230V-VFC 230V PIR 3A 7M Pot.vrij



Aanwezigheidsmelder BM230V basis uitvoering voorzien van passief infrarood sensor en potentiaalvrij contact. De aanwezigheidsmelder wordt 230 Volt gevoed en heeft een detectiebereik van Ø 7 meter bij montage op 2.8m hoogte. Voorzien van Qneqt Q-Tplug stekerbare aansluitset voor voeden.
Maximaal schakelvermogen:

- LED 3A / 690W
- Fluorescent (TL) 6A / 1380W
- Compact fluorescent (PL) 3A / 690W

Inbouwmaat:

Om de aanwezigheidsmelder in het plafond in te bouwen dient er een uitsparing in de plafondtegel te worden voorzien van Ø 64mm. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding.

Artikelcode:	**BM230V-VFC**
Laatst gewijzigd:	09-10-2025
EAN-code	8719244562534
Merk:	Qneqt
Serie:	Aanwezigheidsmelders+Accessoires
Type:	Aanwezigheidsmelders voor kantoor
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC000133
	Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet

ELEQTRON BV Edisonstraat 87 I 3281 NC Numansdorp I Nederland T +31 (0)88 030 61 00 E sales@eleqtron.nl I **www.eleqtron.nl**

Druk- en zetfouten voorbehouden. De getoonde afbeeldingen zijn slechts ter indicatie. De afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Specificaties

Model	Presentiemelder	Optimale montagehoogte	2,8 Meter
Opnemertype	Passief infrarood	Diameter reikwijdte op vloer	7 Meter
Met DALI interface	✖	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Constantlichtregeling	✖	Frequentie	50|50 Hertz
HVAC-aansturing	✔	Nom. spanning	230 Volt
Gedwongen inschakeling	✖	Min. nalooptijd	10 Seconde
Gedwongen uitschakeling	✖	Max. nalooptijd	30 Minuut
Vrije dierzone	✖	Hoek reikwijdte horizontaal	0|0 Hoekgraden
Onderkruipbeveiliging	✖	Zwenkbereik sensor, horizontaal	0|0 Hoekgraden
Koppelbaar aan netwerk	✖	Zwenkbereik sensor, verticaal	0|0 Hoekgraden
Trappenhuiscontroller	✖	Aanspreekhelderheid	0|0 Lux
Overbruggingsschakelaar	✖	Max. schakelvermogen	690 Watt
Geschikt voor draadloos	✖	Aantal schakelzones	1
Bediening op afstand	✖	Temperatuur	-10|35 Graden Celsius
Met afstandsbediening	✖	Max. inschakelstroom	3 Ampère
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	✖		
Aanspreekhelderheid instelbaar	✖		
Met signaaleenheid	✖		
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	✖		
Dimfunctie met dimmerbasiselement	✖		
Geschikt voor wandmontage	✖		
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)		
Geschikt voor plafondmontage	✖		
Materiaal	Kunststof		
Materiaalkwaliteit	Thermoplast		
Halogeenvrij	✖		
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld		
Uitvoering oppervlakte	Mat		
Antibacteriële behandeling	✖		
Kleur	Wit		
Transparant	✖		
Beschermingsgraad (IP)	IP40		
Spanningstype	AC		
C-Belasting	✖		
Ingang voor nevenunit	✖		
Met alarmfunctie	✖		
Compatible met Apple HomeKit	✖		
Compatible met Google Assistant	✖		
Compatible met Amazon Alexa	✖		
Met IFTTT ondersteuning	✖		

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	
CBS-code:	85365080

ELEQTRON BV Edisonstraat 87 I 3281 NC Numansdorp I Nederland T +31 (0)88 030 61 00 E sales@eleqtron.nl I **www.eleqtron.nl**

Druk- en zetfouten voorbehouden. De getoonde afbeeldingen zijn slechts ter indicatie. De afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.