

## High Bay hoog gevoelige koppelbare aanwezigheidsmelder PRM



Qneqt High Bay hoog gevoelige koppelbare aanwezigheidsmelder PRM 230V, instelbaar op tijd, lux en gevoeligheid, RF koppelbaar.

Qneqt High Bay hoog gevoelige koppelbare aanwezigheidsmelder PRM 230V, instelbaar op tijd, lux en gevoeligheid, RF koppelbaar. Vlam vertragend ABS, plafond inbouw, geschikt voor -10C tot +35C. Bereik 40m op 15m hoogte.

Artikelcode:	<b>EBDHS-AT-PRM</b>
Laatst gewijzigd:	10-04-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Aanwezigheidsmelders+Accessoires
Type:	Aanwezigheidsmelders AN-10
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC000133
	Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet

## Specificaties

Uitvoering	Presentiemelder	Optimale montagehoogte	20 Meter
Opnemertype	Passief infrarood	Max. reikwijdte zijwaarts	21 Meter
Met DALI interface	✘	Max. presentiebereik	1385 Vierkante meter
Constantlichtregeling	✓	Max. reikwijdte frontaal	16 Meter
HVAC-aansturing	✘	Diameter reikwijdte op vloer	42 Meter
Gedwongen inschakeling	✓	Nom. spanning	230 Volt
Gedwongen uitschakeling	✓	Frequentie	50 50 Hertz
Vrije dierzone	✘	Min. nalooptijd	10 Seconde
Onderkruipbeveiliging	✓	Max. nalooptijd	99 Minuut
Achtergrondcontrole	✘	Uitschakelvertraging	10 Seconde
Koppelbaar aan netwerk	✘	Inschakelvertraging	1 Seconde
Trappenhuiscontroller	✓	Hoek reikwijdte horizontaal	0 360 Hoekgraden
Overbruggingsschakelaar	✘	Zwenkbereik sensor, horizontaal	0 0 Hoekgraden
Geschikt voor draadloos	✓	Zwenkbereik sensor, verticaal	0 0 Hoekgraden
Bediening op afstand	✓	Aanspreekhelderheid	1 2000 Lux
Met afstandsbediening	✓	Max. schakelvermogen	2300 Watt
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	✓	Temperatuur	0 35 Graden Celsius
Aanspreekhelderheid instelbaar	✓	Aantal schakelzones	1
Met signaaleenheid	✘	Max. inschakelstroom	80 Ampère
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	✘	Stuurstroom	3,6 Milliampère
Geschikt voor wandmontage	✘	Breedte	88 Millimeter
Dimfunctie met dimmerbaselement	✘	Hoogte	88 Millimeter
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)	Diepte	112 Millimeter
Geschikt voor plafondmontage	✓	Diameter	88 Millimeter
Aansluitwijze	Schroefklem	Inbouwdiepte	63 Millimeter
Materiaal	Kunststof	Inbouwdiameter	64 Millimeter
Kwaliteitsklasse	Thermoplast	Lengte aansluitkabel	0 Millimeter
Halogeenvrij	✓		
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)		
Uitvoering oppervlakte	Mat		
Antibacteriële behandeling	✘		
Kleur	Wit		
Transparant	✘		
Beschermingsgraad (IP)	IP40		
Slagvastheid	IK05		
Spanningstype	AC		
C-Belasting	✘		
Ingang voor nevenunit	✓		
Met alarmfunctie	✘		
Met akoestische sensor	✘		
Met aansluitkabel	✘		

Gewicht: 0 Gram

Verpakkingsvorm:

CBS-code: 85365080