

High-bay aanwezigheidsmelder 230V DSI/DALI dimming LT30



Qneqt High Bay High Sense aanwezigheidsmelder 230V, instelbaar op tijd, lux en gevoeligheid, DSI/DALI, LT30.

Qneqt High Bay High Sense aanwezigheidsmelder 230V, instelbaar op tijd, lux en gevoeligheid, DSI/DALI, LT30. Vlam vertragend ABS, plafond inbouw, geschikt voor -30°C tot +35°C. Bereik 40m op 15m hoogte.

Artikelcode:	EBDHS-DD-LT30
Laatst gewijzigd:	10-04-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Aanwezigheidsmelders+Accessoires
Type:	Aanwezigheidsmelders voor -30°
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC000133
	Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet

Specificaties

Uitvoering	Presentiemelder	Optimale montagehoogte	15 Meter
Opnemertype	Passief infrarood	Max. reikwijdte zijwaarts	20 Meter
Met DALI interface	✓	Max. presentiebereik	1385 Vierkante meter
Constantlichtregeling	✓	Max. reikwijdte frontaal	20 Meter
HVAC-aansturing	✗	Diameter reikwijdte op vloer	40 Meter
Gedwongen inschakeling	✓	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9002
Gedwongen uitschakeling	✓	Nom. spanning	230 Volt
Vrije dierzone	✗	Frequentie	50 50 Hertz
Onderkruipbeveiliging	✗	Nom. spanning	230 230 Volt
Achtergrondcontrole	✗	Min. nalooptijd	0,5 Seconde
Koppelbaar aan netwerk	✗	Max. nalooptijd	99 Minuut
Trappenhuiscontroller	✓	Uitschakelvertraging	10 Seconde
Overbruggingsschakelaar	✗	Inschakelvertraging	1 Seconde
Geschikt voor draadloos	✗	Hoek reikwijdte horizontaal	360 360 Hoekgraden
Bediening op afstand	✓	Zwenkbereik sensor, horizontaal	0 0 Hoekgraden
Met afstandsbediening	✓	Zwenkbereik sensor, verticaal	0 0 Hoekgraden
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	✓	Aanspreekhelderheid	0 2000 Lux
Aanspreekhelderheid instelbaar	✓	Max. schakelvermogen	2300 Watt
Met signaaleenheid	✗	Temperatuur	-30 35 Graden Celsius
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	✗	Aantal schakelzones	1
Geschikt voor wandmontage	✗	Max. inschakelstroom	80 Ampère
Dimfunctie met dimmerbasiselement	✓	Stuurstroom	3,478 Milliampère
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)	Breedte	88 Millimeter
Geschikt voor plafondmontage	✓	Hoogte	88 Millimeter
Aansluitwijze	Schroefklem	Diepte	112 Millimeter
Materiaal	Kunststof	Diameter	88 Millimeter
Kwaliteitsklasse	Thermoplast	Inbouwdiepte	63 Millimeter
Halogeenvrij	✓	Inbouwdiameter	64 Millimeter
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Lengte aansluitkabel	0 Millimeter
Uitvoering oppervlakte	Mat		
Antibacteriële behandeling	✗		
Kleur	Wit		
Transparant	✗		
Beschermingsgraad (IP)	IP65		
Slagvastheid	IK05		
Spanningstype	AC		
C-Belasting	✗		
Ingang voor nevenunit	✗		
Met alarmfunctie	✗		
Met akoestische sensor	✗		
Met aansluitkabel	✗		

Gewicht: 0 Gram

Verpakkingsvorm:

CBS-code: 85365080