

High Bay hoog gevoelige aanwezigheidsmelder DALI netwerk



Qneqt High Bay hoog gevoelige aanwezigheidsmelder 230V met DALI Netwerk. instelbaar op tijd, lux en gevoeligheid.

Qneqt High Bay hoog gevoelige aanwezigheidsmelder 230V met DALI Netwerk. Instelbaar op tijd, lux en gevoeligheid. Vlam vertragend ABS, plafond inbouw, geschikt voor -10C tot +35C. Bereik 40m op 15m hoogte.

Artikelcode:	EBDHS-DNET1
Laatst gewijzigd:	09-10-2025
EAN-code	8719462007602
Merk:	Qneqt
Serie:	Aanwezigheidsmelders+Accessoires
Type:	Aanwezigheidsmelders voor magaz...
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC000133
	Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet

Specificaties

Model	Presentiemelder	Optimale montagehoogte	15 Meter
Opnemertype	Passief infrarood	Max. reikwijdte zijwaarts	40 Meter
Met DALI interface	✓	Max. reikwijdte frontaal	30 Meter
Constantlichtregeling	✗	Diameter reikwijdte op vloer	40 Meter
HVAC-aansturing	✗	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Gedwongen inschakeling	✗	Frequentie	50 50 Hertz
Gedwongen uitschakeling	✓	Nom. spanning	230 Volt
Vrije dierzone	✗	Min. nalooptijd	10 Seconde
Onderkruipbeveiliging	✗	Max. nalooptijd	99 Minuut
Koppelbaar aan netwerk	✗	Hoek reikwijdte horizontaal	0 0 Hoekgraden
Trappenhuiscontroller	✗	Zwenkbereik sensor, horizontaal	0 0 Hoekgraden
Overbruggingsschakelaar	✓	Zwenkbereik sensor, verticaal	0 0 Hoekgraden
Geschikt voor draadloos	✓	Aanspreekhelderheid	0 0 Lux
Bediening op afstand	✓	Max. schakelvermogen	2,3 Watt
Met afstandsbediening	✓	Aantal schakelzones	1
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	✓	Temperatuur	10 35 Graden Celsius
Aanspreekhelderheid instelbaar	✓	Max. inschakelstroom	10 Ampère
Met signaaleenheid	✗		
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	✗		
Dimfunctie met dimmerbasiselement	✗		
Geschikt voor wandmontage	✗		
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)		
Geschikt voor plafondmontage	✗		
Materiaal	Kunststof		
Materiaalkwaliteit	Thermoplast		
Halogeenvrij	✗		
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld		
Uitvoering oppervlakte	Mat		
Antibacteriële behandeling	✗		
Kleur	Wit		
Transparant	✗		
Beschermingsgraad (IP)	IP40		
Spanningstype	AC		
C-Belasting	✗		
Ingang voor nevenunit	✗		
Met alarmfunctie	✗		
Compatible met Apple HomeKit	✗		
Compatible met Google Assistant	✗		
Compatible met Amazon Alexa	✗		
Met IFTTT ondersteuning	✗		

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	CT
	Kartonnen doos
CBS-code:	