

## High Bay hoog gevoelige aanwezigheidsmelder PRM



Qneqt High Bay High Sense aanwezigheidsmelder 230V, instelbaar op tijd, lux en gevoeligheid.

Qneqt High Bay High Sense aanwezigheidsmelder 230V, instelbaar op tijd, lux en gevoeligheid. Vlam vertragend ABS, plafond inbouw, geschikt voor -10°C tot +35°C. Bereik 40m op 15m hoogte.

Artikelcode:	<b>EBDHS-PRM</b>
Laatst gewijzigd:	10-04-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Aanwezigheidsmelders+Accessoires
Type:	Aanwezigheidsmelders voor magaz...
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC000133
	Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet

## Specificaties

Uitvoering	Presentiemelder	Optimale montagehoogte	15 Meter
Opnemertype	Passief infrarood	Max. reikwijdte zijwaarts	20 Meter
Met DALI interface	✘	Max. presentiebereik	1385 Vierkante meter
Constantlichtregeling	✓	Max. reikwijdte frontaal	20 Meter
HVAC-aansturing	✘	Diameter reikwijdte op vloer	40 Meter
Gedwongen inschakeling	✓	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9002
Gedwongen uitschakeling	✓	Nom. spanning	230 Volt
Vrije dierzone	✘	Frequentie	50 50 Hertz
Onderkruipbeveiliging	✘	Nom. spanning	230 230 Volt
Achtergrondcontrole	✘	Min. nalooptijd	0,5 Seconde
Koppelbaar aan netwerk	✘	Max. nalooptijd	99 Minuut
Trappenhuiscontroller	✓	Uitschakelvertraging	10 Seconde
Overbruggingsschakelaar	✘	Inschakelvertraging	1 Seconde
Geschikt voor draadloos	✘	Hoek reikwijdte horizontaal	360 360 Hoekgraden
Bediening op afstand	✓	Zwenkbereik sensor, horizontaal	0 0 Hoekgraden
Met afstandsbediening	✓	Zwenkbereik sensor, verticaal	0 0 Hoekgraden
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	✓	Aanspreekhelderheid	0 2000 Lux
Aanspreekhelderheid instelbaar	✓	Max. schakelvermogen	2300 Watt
Met signaaleenheid	✘	Temperatuur	-10 35 Graden Celsius
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	✘	Aantal schakelzones	1
Geschikt voor wandmontage	✓	Max. inschakelstroom	80 Ampère
Dimfunctie met dimmerbasiselement	✘	Stuurstroom	3,574 Milliampère
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)	Breedte	88 Millimeter
Geschikt voor plafondmontage	✓	Hoogte	88 Millimeter
Aansluitwijze	Schroefklem	Diepte	112 Millimeter
Materiaal	Kunststof	Diameter	88 Millimeter
Kwaliteitsklasse	Thermoplast	Inbouwdiepte	63 Millimeter
Halogeenvrij	✓	Inbouwdiameter	64 Millimeter
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Lengte aansluitkabel	0 Millimeter
Uitvoering oppervlakte	Mat		
Antibacteriële behandeling	✘		
Kleur	Wit		
Transparant	✘		
Beschermingsgraad (IP)	IP65		
Slagvastheid	IK05		
Spanningstype	AC		
C-Belasting	✘		
Ingang voor nevenunit	✘		
Met alarmfunctie	✘		
Met akoestische sensor	✘		
Met aansluitkabel	✘		

Gewicht: 0 Gram

Verpakkingsvorm:

CBS-code: 85365080