

Aanwezigheidsmelder midrange 15m 230V DSI/DALI koppelbaar



Aanwezigheidsmelder EBDMMR DD uitvoering PIR. 230 Volt, 10 Ampère schakelen en tot 20 drivers DALI of DSI dimmen. Detectiebereik van Ø 15 meter bij montage op 2.8m hoogte. Uitgerust met IR port voor bedienen met UHS7 handzender en programmeren met UHS5 en UN-LCDHS handzender.

Aanwezigheidsmelder EBDMMR DD uitvoering voorzien van PIR sensor en DALI/DSI uitgang voor dimmen van armaturen. De aanwezigheidsmelder wordt 230 Volt gevoed en heeft een detectiebereik van Ø 15 meter bij montage op 2.8m hoogte. Uitgerust met IR port voor bedienen met UHS7 handzender en programmeren met UHS5 en UN-LCDHS handzender.

Maximaal schakelvermogen:

- LED 10A / 2300W
- Fluorescent (TL) 10A / 2300W
- Compact fluorescent (PL) 10A / 2300W

Op kanaal twee kunnen maximaal 20 DALI of DSI drivers worden aangesloten voor het dimmen van armaturen.

Inbouwmaat:

Om de aanwezigheidsmelder in het plafond in te bouwen dient er een uitsparing in de plafondtegels te worden voorzien van Ø 64mm. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding.

Artikelcode:	EBDMR-AT-DD
Laatst gewijzigd:	09-10-2025
Merk:	Qneqt

Specificaties