

Aanwezigheidsmelder midrange 15m 230V PRM tijd,lux en gevoeligheid



Aanwezigheidsmelder EBDMR-PRM uitvoering PIR 230 Volt, 10 Ampère schakelen met een detectiebereik van Ø 15 meter bij montage op 2.8m hoogte. Uitgerust met IR port voor bedienen met UHS7 handzender en programmeren met UHS5 en UN-LCDHS handzender.

Aanwezigheidsmelder EBDMR-PRM uitvoering voorzien van passief infrarood sensor. De aanwezigheidsmelder wordt 230 Volt gevoed en heeft een detectiebereik van Ø 15 meter bij montage op 2.8m hoogte. Uitgerust met IR port voor bedienen met UHS7 handzender en programmeren met UHS5 en UN-LCDHS handzender.

Maximaal schakelvermogen:

- LED 10A / 2300W
- Fluorescent (TL) 10A / 2300W
- Compact fluorescent (PL) 10A / 2300W

Inbouwmaat:

Om de aanwezigheidsmelder in het plafond in te bouwen dient er een uitsparing in de plafondtegel te worden voorzien van Ø 64mm. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding.

Artikelcode:	EBDMR-PRM
Laatst gewijzigd:	10-04-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Aanwezigheidsmelders+Accessoires
Type:	Aanwezigheidsmelders voor kantoor
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC000133
	Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet

Specificaties

Uitvoering	Presentiemelder	Optimale montagehoogte	2,8 Meter
Opnemertype	Passief infrarood	Max. reikwijdte zijwaarts	8 Meter
Met DALI interface	✘	Max. presentiebereik	201 Vierkante meter
Constantlichtregeling	✓	Max. reikwijdte frontaal	3,25 Meter
HVAC-aansturing	✘	Diameter reikwijdte op vloer	16 Meter
Gedwongen inschakeling	✓	Nom. spanning	230 Volt
Gedwongen uitschakeling	✓	Frequentie	50 50 Hertz
Vrije dierzone	✘	Min. nalooptijd	10 Seconde
Onderkruipbeveiliging	✓	Max. nalooptijd	99 Minuut
Koppelbaar aan netwerk	✘	Uitschakelvertraging	10 Seconde
Trappenhuiscontroller	✓	Inschakelvertraging	1 Seconde
Overbruggingsschakelaar	✓	Hoek reikwijdte horizontaal	360 360 Hoekgraden
Geschikt voor draadloos	✘	Zwenkbereik sensor, horizontaal	0 0 Hoekgraden
Bediening op afstand	✓	Zwenkbereik sensor, verticaal	0 0 Hoekgraden
Met afstandsbediening	✓	Aanspreekhelderheid	1 2000 Lux
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	✓	Max. schakelvermogen	2300 Watt
Aanspreekhelderheid instelbaar	✓	Temperatuur	-10 35 Graden Celsius
Met signaaleenheid	✘	Aantal schakelzones	1
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	✘	Max. inschakelstroom	80 Ampère
Geschikt voor wandmontage	✘	Stuurstroom	3,7 Milliampère
Dimfunctie met dimmerbasiselement	✘	Breedte	76 Millimeter
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)	Hoogte	76 Millimeter
Geschikt voor plafondmontage	✓	Diepte	77 Millimeter
Aansluitwijze	Schroefklem	Diameter	76 Millimeter
Materiaal	Kunststof	Inbouwdiepte	65 Millimeter
Kwaliteitsklasse	Thermoplast	Inbouwdiameter	64 Millimeter
Halogeenvrij	✓		
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)		
Uitvoering oppervlakte	Mat		
Antibacteriële behandeling	✘		
Kleur	Wit		
Transparant	✘		
Beschermingsgraad (IP)	IP40		
Slagvastheid	IK05		
Spanningstype	AC		
C-Belasting	✘		
Ingang voor nevenunit	✘		
Met alarmfunctie	✘		

Gewicht: 0 Gram

Verpakkingsvorm:

CBS-code: 85365080