

Mini aanwezigheidsmelder 230V, DSI/DALI



Qneqt miniatuur aanwezigheidsmelder 230V, instelbaar op tijd, lux en gevoeligheid, DSI/DALI.

Qneqt miniatuur aanwezigheidsmelder 230V, instelbaar op tijd, lux en gevoeligheid, DSI/DALI. Vlam vertragend ABS, plafond inbouw, geschikt voor -10°C tot +35°C. Bereik 16m op 7m hoogte.

Artikelcode:	EBMHS-DD-SA-C
Laatst gewijzigd:	10-04-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Aanwezigheidsmelders+Accessoires
Type:	Aanwezigheidsmelders voor kantoor
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC000133
	Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet

Specificaties

Uitvoering	Presentiemelder	Optimale montagehoogte	3 Meter
Opnemertype	Passief infrarood	Max. reikwijdte zijwaarts	8 Meter
Met DALI interface	✓	Max. presentiebereik	201 Vierkante meter
Constantlichtregeling	✓	Max. reikwijdte frontaal	5 Meter
HVAC-aansturing	✗	Diameter reikwijdte op vloer	16 Meter
Gedwongen inschakeling	✓	Nom. spanning	230 Volt
Gedwongen uitschakeling	✓	Frequentie	50 50 Hertz
Vrije dierzone	✗	Min. nalooptijd	10 Seconde
Onderkruipbeveiliging	✓	Max. nalooptijd	99 Minuut
Achtergrondcontrole	✗	Uitschakelvertraging	10 Seconde
Koppelbaar aan netwerk	✗	Inschakelvertraging	1 Seconde
Trappenhuiscontroller	✓	Hoek reikwijdte horizontaal	360 360 Hoekgraden
Overbruggingsschakelaar	✓	Zwenkbereik sensor, horizontaal	0 0 Hoekgraden
Geschikt voor draadloos	✗	Zwenkbereik sensor, verticaal	0 0 Hoekgraden
Bediening op afstand	✓	Aanspreekhelderheid	1 2000 Lux
Met afstandsbediening	✓	Max. schakelvermogen	690 Watt
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	✓	Temperatuur	-10 50 Graden Celsius
Aanspreekhelderheid instelbaar	✓	Aantal schakelzones	2
Met signaaleenheid	✗	Max. inschakelstroom	80 Ampère
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	✗	Stuurstroom	4 Milliampère
Geschikt voor wandmontage	✗	Breedte	38 Millimeter
Dimfunctie met dimmerbaselement	✓	Hoogte	38 Millimeter
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)	Diepte	33 Millimeter
Geschikt voor plafondmontage	✓	Diameter	38 Millimeter
Aansluitwijze	Schroefklem	Inbouwdiepte	25 Millimeter
Materiaal	Kunststof	Inbouwdiameter	32 Millimeter
Kwaliteitsklasse	Thermoplast	Lengte aansluitkabel	0 Millimeter
Halogeenvrij	✓		
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)		
Uitvoering oppervlakte	Mat		
Antibacteriële behandeling	✗		
Kleur	Wit		
Transparant	✗		
Beschermingsgraad (IP)	IP40		
Slagvastheid	IK05		
Spanningstype	AC		
C-Belasting	✗		
Ingang voor nevenunit	✗		
Met alarmfunctie	✗		
Met akoestische sensor	✗		
Met aansluitkabel	✗		

Gewicht: 0 Gram

Verpakkingsvorm:

CBS-code: 85365080