

Mini aanwezigheidsmelder 230V PRM



Qneqt miniatuur aanwezigheidsmelder 230V, instelbaar op tijd, lux en gevoeligheid.

Qneqt miniatuur aanwezigheidsmelder 230V, instelbaar op tijd, lux en gevoeligheid. Vlam vertragend ABS, plafond inbouw, geschikt voor -10°C tot +35°C.

Artikelcode:	EBMHS-PRM-SA-C
Laatst gewijzigd:	10-04-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Aanwezigheidsmelders+Accessoires
Type:	Aanwezigheidsmelders voor kantoor
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC000133
	Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet

Specificaties

Uitvoering	Presentiemelder	Optimale montagehoogte	3 Meter
Opnemertype	Passief infrarood	Max. reikwijdte zijwaarts	8 Meter
Met DALI interface	✘	Max. presentiebereik	201 Vierkante meter
Constantlichtregeling	✓	Max. reikwijdte frontaal	5 Meter
HVAC-aansturing	✘	Diameter reikwijdte op vloer	16 Meter
Gedwongen inschakeling	✓	Nom. spanning	230 Volt
Gedwongen uitschakeling	✓	Frequentie	50 50 Hertz
Vrije dierzone	✘	Min. nalooptijd	10 Seconde
Onderkruipbeveiliging	✓	Max. nalooptijd	99 Minuut
Achtergrondcontrole	✘	Uitschakelvertraging	10 Seconde
Koppelbaar aan netwerk	✘	Inschakelvertraging	1 Seconde
Trappenhuiscontroller	✓	Hoek reikwijdte horizontaal	360 360 Hoekgraden
Overbruggingsschakelaar	✓	Zwenkbereik sensor, horizontaal	0 0 Hoekgraden
Geschikt voor draadloos	✘	Zwenkbereik sensor, verticaal	0 0 Hoekgraden
Bediening op afstand	✓	Aanspreekhelderheid	1 2000 Lux
Met afstandsbediening	✓	Max. schakelvermogen	690 Watt
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	✓	Temperatuur	-10 50 Graden Celsius
Aanspreekhelderheid instelbaar	✓	Aantal schakelzones	1
Met signaaleenheid	✘	Max. inschakelstroom	80 Ampère
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	✘	Stuurstroom	3,5 Milliampère
Geschikt voor wandmontage	✘	Breedte	38 Millimeter
Dimfunctie met dimmerbaselement	✘	Hoogte	38 Millimeter
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)	Diepte	33 Millimeter
Geschikt voor plafondmontage	✓	Diameter	38 Millimeter
Aansluitwijze	Schroefklem	Inbouwdiepte	25 Millimeter
Materiaal	Kunststof	Inbouwdiameter	32 Millimeter
Kwaliteitsklasse	Thermoplast	Lengte aansluitkabel	0 Millimeter
Halogeenvrij	✓		
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)		
Uitvoering oppervlakte	Mat		
Antibacteriële behandeling	✘		
Kleur	Wit		
Transparant	✘		
Beschermingsgraad (IP)	IP40		
Slagvastheid	IK05		
Spanningstype	AC		
C-Belasting	✘		
Ingang voor nevenunit	✘		
Met alarmfunctie	✘		
Met akoestische sensor	✘		
Met aansluitkabel	✘		

Gewicht: 0 Gram

Verpakkingsvorm:

CBS-code: 85365080