

Qneqt instort VD rechthoekig laag 4x3P 8xD



Qneqt Instortvloerdoos 32mm v.v. 4x 3-polig QNEQT chassisdeel 8x DATA, 24x buisvoer 3/4", inclusief kunststof klapdeksel met inleg en hulpstortdeksel

Qneqt vloercontactdoos voor te storten vloer inclusief kunststof deksel met 6mm inlegdiepte en een houten hulpdeksel voor bij het instorten, minimale inbouwdiepte 32 millimeter. Uitsparingen voor 3/4" buis in achter-, zij- en onderplaat. Voorzien van 4 3-polige Qneqt chassisdelen en 8 lege uitsparingen 15 x 19,6mm voor dataconnectoren (niet inbegrepen). De draagkracht is max. 350kg.

Artikelcode:	IRL.4GF.8D
Laatst gewijzigd:	09-10-2025
EAN-code	8719462007367
Merk:	Qneqt
Serie:	Vloerdozen en Vloergoten
Type:	Instort vloerdoos
ETIM Groep:	EG000005
	Ondervloersystemen
ETIM Class:	EC000024
	Vloercontactdoos

Specificaties

Uitvoering deksel	Rechthoekig	Aantal apparaatbekers	2
Met kabeluitgang in deksel	✗	Diepte vloerbedekkingsuitsparing	6 Millimeter
Afsluitbaar deksel	✗	RAL-nummer	7011
Met sparing vloerbedekking	✓	Breedte buitenmaat	235 Millimeter
Beschermkader vloerbedekking	✓	Lengte buitenmaat	270 Millimeter
Kleur	Grijs	Lengte inbouwmaat	255 Millimeter
Geschikt voor binneninstallatie	✗	Breedte inbouwmaat	250 Millimeter
Geschikt voor buiteninstallatie	✗	Min. inbouwdiepte	32 Millimeter
Geschikt voor vloergoot	✗		
Geschikt voor holle vloer	✗		
Geschikt voor dubbele vloer	✗		
Geschikt voor verwerking in beton	✗		
Geschikt voor vloeren in computerruimtes	✗		
Geschikt voor natte reiniging	✗		

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	PK
	Pakket
CBS-code:	8536699000