

## Qneqt KS 3-polig 3G2.5 PVC Eca L=0,5m



Qneqt koppelsnoer voorzien van male en female Q1ST-3P stekers aangesloten aan een 3-polige 3G2.5mm<sup>2</sup> flexibele klasse 5 PVC kabel H05VV-F voorzien van Eca CPR classificatie geschikt voor stekerbare gebouwinstallaties. Stekers op 20A getest en goedgekeurd conform de NEN-IEC-EN61535. De lengte van dit koppelsnoer is 0,5 meter.

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Artikelcode:      | <b>M2.238.0500.1</b>                          |
| Laatst gewijzigd: | 09-10-2025                                    |
| EAN-code          | 8719244564521                                 |
| Merk:             | Qneqt                                         |
| Serie:            | Qneqt Snoeren (aangesloten PVC)               |
| Type:             | Koppelsnoer                                   |
| ETIM Groep:       | EG000057                                      |
|                   | Insteekbare gebouwinstallatiesystemen         |
| ETIM Class:       | EC002587                                      |
|                   | Patchkabel voor insteekbare gebouwinstallatie |

## Specificaties

|                                     |                        |                                                    |                          |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)              | IP20                   | Nom. (meet)spanning                                | 250 Volt                 |
| Type geconfectioneerde kabel        | Verbindingskabel       | Nom. (meet)stroom                                  | 20 Ampère                |
| Uitvoering zijde 1                  | Stekker                | Aantal polen                                       | 3                        |
| Uitvoering zijde 2                  | Contrastekker (female) | Totale lengte                                      | 500 Millimeter           |
| Mechanische codering                | ✓                      | Kabeldiameter                                      | 10,8 10,8 Millimeter     |
| Kleur codering/contactinzetstuk     | Zwart                  | Nom. geleiderdoorsnede                             | 2,5 Vierkante millimeter |
| Kleur behuizing                     | Zwart                  | Isolatiedeel<br>continutemperatuurbestendig<br>tot | 100 Graden Celsius       |
| Kabeltype                           | H05VV-F                | Kabel<br>continutemperatuurbestendig<br>tot        | 70 Graden Celsius        |
| Mantelkleur                         | Zwart                  | Toegekende stootspanning                           | 4 Kilovolt               |
| Pool-markering                      | L, N, PE               |                                                    |                          |
| Type vergrendeling                  | Separaat               |                                                    |                          |
| Halogeenvrij                        | ✗                      |                                                    |                          |
| Oppervlaktebehandeling<br>contacten | Overig                 |                                                    |                          |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Gewicht:         | 0 Gram         |
| Verpakkingsvorm: | CT             |
|                  | Kartonnen doos |
| CBS-code:        | 8544499500     |