

Qneqt KS 3-polig 3G2.5 PVC Eca L=3m



Qneqt koppelsnoer voorzien van male en female Q1ST-3P stekers aangesloten aan een 3-polige 3G2.5mm² flexibele klasse 5 PVC kabel H05VV-F voorzien van Eca CPR classificatie geschikt voor stekerbare gebouwinstallaties. Stekers op 20A getest en goedgekeurd conform de NEN-IEC-EN61535. De lengte van dit koppelsnoer is 3 meter.

Artikelcode:	M2.238.3000.1
Laatst gewijzigd:	09-10-2025
EAN-code	8719244561483
Merk:	Qneqt
Serie:	Qneqt Snoeren (aangesloten PVC)
Type:	Koppelsnoer
ETIM Groep:	EG000057
	Insteekbare gebouwinstallatiesystemen
ETIM Class:	EC002587
	Patchkabel voor insteekbare gebouwinstallatie

Specificaties

Beschermingsgraad (IP)	IP20	Nom. (meet)spanning	250 Volt
Type geconfectioneerde kabel	Verbindingskabel	Nom. (meet)stroom	20 Ampère
Uitvoering zijde 1	Stekker	Aantal polen	3
Uitvoering zijde 2	Contrastekker (female)	Totale lengte	3000 Millimeter
Mechanische codering	✓	Kabeldiameter	10,8 10,8 Millimeter
Kleur codering/contactinzetstuk	Zwart	Nom. geleiderdoorsnede	2,5 Vierkante millimeter
Kleur behuizing	Zwart	Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	100 Graden Celsius
Kabeltype	H05VV-F	Kabel continutemperatuurbestendig tot	70 Graden Celsius
Mantelkleur	Zwart	Toegekende stootspanning	4 Kilovolt
Pool-markering	L, N, PE		
Type vergrendeling	Separaat		
Halogeenvrij	✗		
Oppervlaktebehandeling contacten	Overig		

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	CT
	Kartonnen doos
CBS-code:	8544499500