

Qneqt NS 3-polig 3G1.5 HV Cca L=3m



Qneqt netsnoer voorzien van haakse randarde steker en female Q1ST-3P steker aangespoten aan een 3-polige 3G1.5mm² flexibele klasse 5 HV kabel H05Z1Z1-F voorzien van Cca CPR classificatie geschikt voor stekerbare gebouwinstallaties. Stekers op 20A getest en goedgekeurd conform de NEN-IEC-EN61535. De lengte van dit netsnoer is 3 meter.

Artikelcode:	M2.C32.3007.1
Laatst gewijzigd:	09-10-2025
EAN-code	8719462013375
Merk:	Qneqt
Serie:	Qneqt Snoeren (aangespoten)
Type:	Netsnoer
ETIM Groep:	EG000057
	Insteekbare gebouwinstallatiesystemen
ETIM Class:	EC002587
	Patchkabel voor insteekbare gebouwinstallatie

Specificaties

Beschermingsgraad (IP)	IP20	Nom. (meet)spanning	250 Volt
Type geconfectioneerde kabel	Voedingskabel	Nom. (meet)stroom	16 Ampère
Uitvoering zijde 1	Netstekker	Aantal polen	3
Uitvoering zijde 2	Contrastekker (female)	Totale lengte	3000 Millimeter
Mechanische codering	✓	Kabeldiameter	8,2 8,2 Millimeter
Kleur codering/contactinzetstuk	Zwart	Nom. geleiderdoorsnede	1,5 Vierkante millimeter
Kleur behuizing	Zwart	Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	100 Graden Celsius
Kabeltype	H05Z1Z1-F	Kabel continutemperatuurbestendig tot	70 Graden Celsius
Mantelkleur	Zwart		
Pool-markering	L, N, PE		
Type vergrendeling	Separaat		
Halogeenvrij	✓		

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	CT
	Kartonnen doos
CBS-code:	