

## Qneqt KS 3-polig 3G1.5 HV Cca L=6m



Qneqt koppelsnoer voorzien van male en female Q1ST-3P stekers aangesloten aan een 3-polige 3G1.5mm<sup>2</sup> flexibele klasse 5 HV kabel H0Z1Z1-F voorzien van Cca CPR classificatie geschikt voor stekerbare gebouwinstallaties. Stekers op 20A getest en goedgekeurd conform de NEN-IEC-EN61535. De lengte van dit koppelsnoer is 6 meter.

Artikelcode: **M2.C32.6000.1**

Laatst gewijzigd: 09-10-2025

EAN-code 8719462013160

Merk: Qneqt

Serie: Qneqt Snoeren (aangesloten)

Type: Koppelsnoer

ETIM Groep: EG000057

Insteekbare gebouwinstallatiesystemen

ETIM Class: EC002587

Patchkabel voor insteekbare gebouwinstallatie

## Specificaties

|                                 |                        |                                                    |                          |
|---------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)          | IP20                   | Nom. (meet)spanning                                | 250 Volt                 |
| Type geconfectioneerde kabel    | Verbindingskabel       | Nom. (meet)stroom                                  | 16 Ampère                |
| Uitvoering zijde 1              | Stekker                | Aantal polen                                       | 3                        |
| Uitvoering zijde 2              | Contrastekker (female) | Totale lengte                                      | 6000 Millimeter          |
| Mechanische codering            | ✓                      | Kabeldiameter                                      | 8,2 8,2 Millimeter       |
| Kleur codering/contactinzetstuk | Zwart                  | Nom. geleiderdoorsnede                             | 1,5 Vierkante millimeter |
| Kleur behuizing                 | Zwart                  | Isolatiedeel<br>continutemperatuurbestendig<br>tot | 100 Graden Celsius       |
| Kabeltype                       | H05Z1Z1-F              | Kabel<br>continutemperatuurbestendig<br>tot        | 70 Graden Celsius        |
| Mantelkleur                     | Zwart                  |                                                    |                          |
| Pool-markering                  | L, N, PE               |                                                    |                          |
| Type vergrendeling              | Separaat               |                                                    |                          |
| Halogeenvrij                    | ✓                      |                                                    |                          |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Gewicht:         | 0 Gram         |
| Verpakkingsvorm: | CT             |
|                  | Kartonnen doos |
| CBS-code:        |                |