

Qneqt KS 3-polig 3G2.5 HV Cca L=6m



Qneqt koppelsnoer voorzien van male en female Q1ST-3P stekers aangesloten aan een 3-polige 3G2.5mm² flexibele klasse 5 HV kabel H0Z1Z1-F voorzien van Cca CPR classificatie geschikt voor stekerbare gebouwinstallaties. Stekers op 20A getest en goedgekeurd conform de NEN-IEC-EN61535. De lengte van dit koppelsnoer is 6 meter.

Artikelcode: **M2.C38.6000.1**

Laatst gewijzigd: 09-10-2025

EAN-code 8719462013245

Merk: Qneqt

Serie: Qneqt Snoeren (aangesloten)

Type: Koppelsnoer

ETIM Groep: EG000057

Insteekbare gebouwinstallatiesystemen

ETIM Class: EC002587

Patchkabel voor insteekbare gebouwinstallatie

Specificaties

Beschermingsgraad (IP)	IP20	Nom. (meet)spanning	250 Volt
Type geconfectioneerde kabel	Verbindingskabel	Nom. (meet)stroom	20 Ampère
Uitvoering zijde 1	Stekker	Aantal polen	3
Uitvoering zijde 2	Contrastekker (female)	Totale lengte	6000 Millimeter
Mechanische codering	✓	Kabeldiameter	10 10 Millimeter
Kleur codering/contactinzetstuk	Zwart	Nom. geleiderdoorsnede	2,5 Vierkante millimeter
Kleur behuizing	Zwart	Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	100 Graden Celsius
Kabeltype	H05Z1Z1-F	Kabel continutemperatuurbestendig tot	70 Graden Celsius
Mantelkleur	Zwart		
Pool-markering	L, N, PE		
Type vergrendeling	Separaat		
Halogeen vrij	✓		

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	CT
	Kartonnen doos
CBS-code:	8544499500