

Qneqt KS 3-polig 3G2.5 HV Dca L=0,5m



Qneqt koppelsnoer male - female voor stekerbare installatie 3-polig 3G2.5mm² HV H05Z1Z1-F kabel met CPR classificatie Dca lengte 0,5 meter.

Qneqt koppelsnoer voorzien van male en female Q1ST-3P stekers aangesloten aan een 3-polige 3G2.5mm² flexibele klasse 5 HV kabel H0Z1Z1-F voorzien van Dca CPR classificatie geschikt voor stekerbare gebouwinstallaties. Stekers op 20A getest en goedgekeurd conform de NEN-IEC-EN61535. De lengte van dit koppelsnoer is 0,5 meter.

Artikelcode:	M2.D38.0500.1
Laatst gewijzigd:	09-10-2025
EAN-code	8719244508617
Merk:	Qneqt
Serie:	Qneqt Snoeren (aangesloten)
Type:	Koppelsnoer
ETIM Groep:	EG000057
	Insteekbare gebouwinstallatiesystemen
ETIM Class:	EC002587
	Patchkabel voor insteekbare gebouwinstallatie

Specificaties

Beschermingsgraad (IP)	IP20	Nom. (meet)spanning	250 Volt
Type geconfectioneerde kabel	Aansluitkabel apparatuur	Nom. (meet)stroom	20 Ampère
Uitvoering zijde 1	Stekker	Aantal polen	3
Uitvoering zijde 2	Vrij kabeluiteinde	Totale lengte	500 Millimeter
Geleideruiteindebehandeling	Ultrasoon verdichte adereinden	Kabeldiameter	10 10 Millimeter
Mechanische codering	✓	Ontmantellengte	35 Millimeter
Kleur codering/contactinzetstuk	Zwart	Striplengte	9 Millimeter
Kleur behuizing	Zwart	Nom. geleiderdoorsnede	2,5 Vierkante millimeter
Kabeltype	H05Z1Z1-F	Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	100 Graden Celsius
Mantelkleur	Zwart	Kabel continutemperatuurbestendig tot	70 Graden Celsius
Pool-markering	L, N, PE		
Type vergrendeling	Separaat		
Halogeenvrij	✓		
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Dca		
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s2		
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d2		
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a3		

Gewicht:	Gram
Verpakkingsvorm: CT	
	Kartonnen doos
CBS-code:	