

## Qneqt KS 3-polig 3G2.5 HV Dca L=5m



Qneqt koppelsnoer male - female voor stekerbare installatie 3-polig 3G2.5mm<sup>2</sup> HV H05Z1Z1-F kabel met CPR classificatie Dca lengte 5 meter.

Qneqt koppelsnoer voorzien van male en female Q1ST-3P stekers aangesloten aan een 3-polige 3G2.5mm<sup>2</sup> flexibele klasse 5 HV kabel H0Z1Z1-F voorzien van Dca CPR classificatie geschikt voor stekerbare gebouwinstallaties. Stekers op 20A getest en goedgekeurd conform de NEN-IEC-EN61535. De lengte van dit koppelsnoer is 5 meter.

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Artikelcode:      | <b>M2.D38.5000.1</b>                          |
| Laatst gewijzigd: | 09-10-2025                                    |
| EAN-code          | 8719244508273                                 |
| Merk:             | Qneqt                                         |
| Serie:            | Qneqt Snoeren (aangesloten)                   |
| Type:             | Koppelsnoer                                   |
| ETIM Groep:       | EG000057                                      |
|                   | Insteekbare gebouwinstallatiesystemen         |
| ETIM Class:       | EC002587                                      |
|                   | Patchkabel voor insteekbare gebouwinstallatie |

## Specificaties

|                                                                      |                                |                                                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                                               | IP20                           | Nom. (meet)spanning                                | 250 Volt                 |
| Type geconfectioneerde kabel                                         | Aansluitkabel apparatuur       | Nom. (meet)stroom                                  | 20 Ampère                |
| Uitvoering zijde 1                                                   | Stekker                        | Aantal polen                                       | 3                        |
| Uitvoering zijde 2                                                   | Vrij kabeluiteinde             | Totale lengte                                      | 5000 Millimeter          |
| Geleideruiteindebehandeling                                          | Ultrasoon verdichte adereinden | Kabeldiameter                                      | 10 10 Millimeter         |
| Mechanische codering                                                 | ✓                              | Ontmantellengte                                    | 35 Millimeter            |
| Kleur codering/contactinzetstuk                                      | Zwart                          | Striplengte                                        | 9 Millimeter             |
| Kleur behuizing                                                      | Zwart                          | Nom. geleiderdoorsnede                             | 2,5 Vierkante millimeter |
| Kabeltype                                                            | H05Z1Z1-F                      | Isolatiedeel<br>continutemperatuurbestendig<br>tot | 100 Graden Celsius       |
| Mantelkleur                                                          | Zwart                          | Kabel<br>continutemperatuurbestendig<br>tot        | 70 Graden Celsius        |
| Pool-markering                                                       | L, N, PE                       |                                                    |                          |
| Type vergrendeling                                                   | Separaat                       |                                                    |                          |
| Halogeenvrij                                                         | ✓                              |                                                    |                          |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse                               | Dca                            |                                                    |                          |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling                     | s2                             |                                                    |                          |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | d2                             |                                                    |                          |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad              | a3                             |                                                    |                          |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Gewicht:            | Gram           |
| Verpakkingsvorm: CT |                |
|                     | Kartonnen doos |
| CBS-code:           |                |