

Qneqt DIM KS blauw 2-polig 2x0.5 HV Cca L=3m



Qneqt DIM koppelsnoer voorzien van male en female Q1BS-2P pastelblauwe stekers aangesloten aan een 2-polige 2x0.5mm² flexibele klasse 5 halogeen vrij -F kabel met CPR classificatie Cca, geschikt voor stekerbare gebouwinstallaties en kan worden toegepast voor het doorgeven van een dimsignaal zoals DALI, DSI en 1-10V. De lengte van dit koppelsnoer is 3 meter

Artikelcode:	M4.C25.3000.9
Laatst gewijzigd:	09-10-2025
EAN-code	8719462013467
Merk:	Qneqt
Serie:	Qneqt BST snoeren
Type:	Koppelsnoer
ETIM Groep:	EG000057
	Insteekbare gebouwinstallatiesystemen
ETIM Class:	EC002587
	Patchkabel voor insteekbare gebouwinstallatie

Specificaties

Beschermingsgraad (IP)	IP20	Nom. (meet)spanning	50 Volt
Type geconfectioneerde kabel	Verbindingskabel	Nom. (meet)stroom	3 Ampère
Uitvoering zijde 1	Stekker	Aantal polen	2
Uitvoering zijde 2	Contrastekker (female)	Totale lengte	3000 Millimeter
Mechanische codering	✓	Kabeldiameter	6 6 Millimeter
Kleur codering/contactinzetstuk	Blauw	Nom. geleiderdoorsnede	0,5 Vierkante millimeter
Kleur behuizing	Zwart	Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	100 Graden Celsius
Kabeltype	H05Z1Z1-F	Kabel continutemperatuurbestendig tot	70 Graden Celsius
Mantelkleur	Zwart		
Pool-markering	1+, 2-		
Type vergrendeling	Geïntegreerd in plug-in connector		
Halogeenvrij	✓		

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	CT
	Kartonnen doos
CBS-code:	