

Microwave aanw. 230V kantelbaar PRM



Qneqt microwave aanwezigheidsmelder 230V, instelbaar op tijd, lux en gevoeligheid, verstelbaar, bereik maximaal 30m.

Qneqt microwave aanwezigheidsmelder 230V, instelbaar op tijd, lux en gevoeligheid, verstelbaar, bereik maximaal 30m. Vlam vertragend ABS, plafond inbouw, geschikt voor -10°C tot +35°C.

Artikelcode:	MWS3A-PRM
Laatst gewijzigd:	10-04-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Aanwezigheidsmelders+Accessoires
Type:	Aanwezigheidsmelders voor grote...
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC000133
	Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet

Specificaties

Uitvoering	Presentiemelder	Optimale montagehoogte	2,6 Meter
Opnemertype	Hoogfrequent	Max. reikwijdte zijwaarts	3 Meter
Met DALI interface	✘	Max. presentiebereik	118 Vierkante meter
Constantlichtregeling	✓	Max. reikwijdte frontaal	30 Meter
HVAC-aansturing	✘	Diameter reikwijdte op vloer	22 Meter
Gedwongen inschakeling	✓	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9002
Gedwongen uitschakeling	✓	Nom. spanning	230 Volt
Vrije dierzone	✘	Frequentie	50 50 Hertz
Onderkruipbeveiliging	✘	Nom. spanning	230 230 Volt
Achtergrondcontrole	✘	Min. nalooptijd	0,5 Seconde
Koppelbaar aan netwerk	✘	Max. nalooptijd	99 Minuut
Trappenhuiscontroller	✓	Uitschakelvertraging	10 Seconde
Overbruggingsschakelaar	✘	Inschakelvertraging	1 Seconde
Geschikt voor draadloos	✘	Hoek reikwijdte horizontaal	360 360 Hoekgraden
Bediening op afstand	✓	Zwenkbereik sensor, horizontaal	0 0 Hoekgraden
Met afstandsbediening	✓	Zwenkbereik sensor, verticaal	0 90 Hoekgraden
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	✓	Aanspreekhelderheid	0 2000 Lux
Aanspreekhelderheid instelbaar	✓	Max. schakelvermogen	2300 Watt
Met signaaleenheid	✘	Temperatuur	-10 50 Graden Celsius
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	✘	Aantal schakelzones	1
Geschikt voor wandmontage	✘	Max. inschakelstroom	80 Ampère
Dimfunctie met dimmerbasiselement	✘	Stuurstroom	6,522 Milliampère
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)	Breedte	85 Millimeter
Geschikt voor plafondmontage	✓	Hoogte	85 Millimeter
Aansluitwijze	Schroefklem	Diepte	95,5 Millimeter
Materiaal	Kunststof	Diameter	85 Millimeter
Kwaliteitsklasse	Thermoplast	Inbouwdiepte	92 Millimeter
Halogeenvrij	✓	Inbouwdiameter	74 Millimeter
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Lengte aansluitkabel	0 Millimeter
Uitvoering oppervlakte	Mat		
Antibacteriële behandeling	✘		
Kleur	Wit		
Transparant	✘		
Beschermingsgraad (IP)	IP40		
Slagvastheid	IK05		
Spanningstype	AC		
C-Belasting	✘		
Ingang voor nevenunit	✘		
Met alarmfunctie	✘		
Met akoestische sensor	✘		
Met aansluitkabel	✘		

Gewicht: 0 Gram

Verpakkingsvorm:

CBS-code: 85365080