

Aanw.mld MWS6-DD 230V MW 10A 12M DALI/DSI



Aanwezigheidsmelder MWS6 DD uitvoering microwave. 230 Volt, 10 Ampère schakelen en tot 20 drivers DALI of DSI dimmen. Detectiebereik van Ø 12 tot 16 meter bij montage op 2.8m hoogte. Uitgerust met IR port voor bedienen met UHS7 handzender en programmeren met UHS5 en UN-LCDHS handzender.

Aanwezigheidsmelder MWS6 DD uitvoering voorzien van microwave sensor en DALI/DSI uitgang voor dimmen van armaturen. De aanwezigheidsmelder wordt 230 Volt gevoed en heeft een detectiebereik van Ø 12 tot 16 meter bij montage op 2.8m hoogte. Uitgerust met IR port voor bedienen met UHS7 handzender en programmeren met UHS5 en UN-LCDHS handzender.

Maximaal schakelvermogen:

- LED 10A / 2300W
- Fluorescent (TL) 10A / 2300W
- Compact fluorescent (PL) 10A / 2300W

Op kanaal twee kunnen maximaal 20 DALI of DSI drivers worden aangesloten voor het dimmen van armaturen.

Inbouwmaat:

Om de aanwezigheidsmelder in het plafond in te bouwen dient er een uitsparing in de plafondtegel te worden voorzien van Ø 64mm. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding.

Artikelcode:	MWS6-DD
Laatst gewijzigd:	10-04-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Aanwezigheidsmelders+Accessoires
Type:	Aanwezigheidsmelders voor grote...
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC000133
	Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet

Specificaties

Uitvoering	Presentiemelder	Optimale montagehoogte	2,8 Meter
Opnemertype	Hoogfrequent	Max. reikwijdte zijwaarts	8 Meter
Met DALI interface	✓	Max. presentiebereik	201 Vierkante meter
Constantlichtregeling	✓	Max. reikwijdte frontaal	8 Meter
HVAC-aansturing	✗	Diameter reikwijdte op vloer	16 Meter
Gedwongen inschakeling	✓	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9002
Gedwongen uitschakeling	✓	Nom. spanning	230 Volt
Vrije dierzone	✗	Frequentie	50 50 Hertz
Onderkruipbeveiliging	✗	Nom. spanning	24 24 Volt
Achtergrondcontrole	✗	Min. nalooptijd	0,5 Seconde
Koppelbaar aan netwerk	✗	Max. nalooptijd	99 Minuut
Trappenhuiscontroller	✓	Uitschakelvertraging	10 Seconde
Overbruggingsschakelaar	✗	Inschakelvertraging	1 Seconde
Geschikt voor draadloos	✗	Hoek reikwijdte horizontaal	360 360 Hoekgraden
Bediening op afstand	✓	Zwenkbereik sensor, horizontaal	0 0 Hoekgraden
Met afstandsbediening	✓	Zwenkbereik sensor, verticaal	0 0 Hoekgraden
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	✓	Aanspreekhelderheid	0 2000 Lux
Aanspreekhelderheid instelbaar	✓	Max. schakelvermogen	384 Watt
Met signaaleenheid	✗	Temperatuur	-10 50 Graden Celsius
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	✗	Aantal schakelzones	1
Geschikt voor wandmontage	✗	Max. inschakelstroom	80 Ampère
Dimfunctie met dimmerbasiselement	✓	Stuurstroom	37,25 Milliampère
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)	Breedte	76 Millimeter
Geschikt voor plafondmontage	✓	Hoogte	76 Millimeter
Aansluitwijze	Schroefklem	Diepte	68,5 Millimeter
Materiaal	Kunststof	Diameter	76 Millimeter
Kwaliteitsklasse	Thermoplast	Inbouwdiepte	64,8 Millimeter
Halogeenvrij	✓	Inbouwdiameter	64 Millimeter
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Lengte aansluitkabel	0 Millimeter
Uitvoering oppervlakte	Mat		
Antibacteriële behandeling	✗		
Kleur	Wit		
Transparant	✗		
Beschermingsgraad (IP)	IP40		
Slagvastheid	IK05		
Spanningstype	AC/DC		
C-Belasting	✗		
Ingang voor nevenunit	✗		
Met alarmfunctie	✗		
Met akoestische sensor	✗		
Met aansluitkabel	✗		

Gewicht: 0 Gram

Verpakkingsvorm:

CBS-code: 85365080