

Aanw.mld MWS6-PRM 230V MW 10A 12M met Q-Tplug



Aanwezigheidsmelder MWS6 PRM uitvoering microwave met Q-Tplug. 230 Volt, 10 Ampère schakelen met een detectiebereik van Ø 12 tot 16 meter bij montage op 2.8m hoogte. Uitgerust met IR port voor bedienen met UHS7 handzender en programmeren met UHS5 en UN-LCDHS handzender.

Aanwezigheidsmelder MWS6 PRM uitvoering voorzien van microwave sensor. De aanwezigheidsmelder wordt 230 Volt gevoed en heeft een detectiebereik van Ø 12 tot 16 meter bij montage op 2.8m hoogte. Voorzien van Qneqt Q-Tplug stekerbare aansluitset. Uitgerust met IR port voor bedienen met UHS7 handzender en programmeren met UHS5 en UN-LCDHS handzender.

Maximaal schakelvermogen:

- LED 10A / 2300W
- Fluorescent (TL) 10A / 2300W
- Compact fluorescent (PL) 10A / 2300W

Inbouwmaat:

Om de aanwezigheidsmelder in het plafond in te bouwen dient er een uitsparing in de plafondtegels te worden voorzien van Ø 64mm. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding.

Artikelcode:	MWS6-PRM-QT
Laatst gewijzigd:	09-10-2025
EAN-code	8719462007589
Merk:	Qneqt
Serie:	Aanwezigheidsmelders geassembleerd
Type:	Aanwezigheidsmelders voor grote...
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC000133
	Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet

Specificaties

Model	Presentiemelder	Optimale montagehoogte	2,8 Meter
Opnemertype	Hoogfrequent	Diameter reikwijdte op vloer	16 Meter
Met DALI interface	✗	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Constantlichtregeling	✗	Frequentie	50 50 Hertz
HVAC-aansturing	✗	Nom. spanning	230 Volt
Gedwongen inschakeling	✗	Min. nalooptijd	10 Seconde
Gedwongen uitschakeling	✓	Max. nalooptijd	99 Minuut
Vrije dierzone	✗	Max. schakelvermogen	2300 Watt
Onderkruipbeveiliging	✗	Aantal schakelzones	1
Koppelbaar aan netwerk	✗	Temperatuur	-10 35 Graden Celsius
Trappenhuiscontroller	✗	Max. inschakelstroom	10 Ampère
Overbruggingsschakelaar	✓		
Geschikt voor draadloos	✗		
Bediening op afstand	✓		
Met afstandsbediening	✓		
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	✓		
Aanspreekhelderheid instelbaar	✓		
Met signaaleenheid	✗		
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	✗		
Dimfunctie met dimmerbasiselement	✗		
Geschikt voor wandmontage	✗		
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)		
Geschikt voor plafondmontage	✗		
Materiaal	Kunststof		
Materiaalkwaliteit	Thermoplast		
Halogeenvrij	✗		
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld		
Uitvoering oppervlakte	Mat		
Antibacteriële behandeling	✗		
Kleur	Wit		
Transparant	✗		
Beschermingsgraad (IP)	IP40		
Spanningstype	AC		
C-Belasting	✗		
Ingang voor nevenunit	✗		
Met alarmfunctie	✗		
Compatible met Apple HomeKit	✗		
Compatible met Google Assistant	✗		
Compatible met Amazon Alexa	✗		
Met IFTTT ondersteuning	✗		

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	CT
	Kartonnen doos
CBS-code:	85176910