

Qneqt AS STAK3N fem zwart 5G0,75mm² Cca NL L=5m



Artikelcode:	Q5.C48.05003.ST3.NL
Laatst gewijzigd:	03-30-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Assemblage snoeren
Type:	Aansluitsnoer
ETIM Groep:	EG000057
	Insteekbare gebouwinstallatiesystemen
ETIM Class:	EC002587
	Patchkabel voor insteekbare gebouwinstallatie

Specificaties

Beschermingsgraad (IP)	IP20	Nom. (meet)spanning	250 Volt
Type geconfectioneerde kabel	Aansluitkabel apparatuur	Nom. (meet)stroom	10 Ampère
Uitvoering zijde 1	Stekker	Aantal polen	4
Uitvoering zijde 2	Vrij kabeluiteinde	Totale lengte	5000 Millimeter
Geleideruiteindebehandeling	Adereindhulzen	Kabeldiameter	8,1 8,1 Millimeter
Mechanische codering	Ja	Ontmantellengte	52 Millimeter
Kleur codering/contactinzetstuk	Zwart	Striplengte	7 Millimeter
Kleur behuizing	Zwart	Nom. geleiderdoorsnede	0,8 Vierkante millimeter
Kabeltype	H05Z1Z1-F	Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	100 Graden Celsius
Mantelkleur	Zwart	Kabel continutemperatuurbestendig tot	70 Graden Celsius
Pool-markering	2, N, PE, 1	Vervuilinggraad	2
Type vergrendeling	Separaat	Toegekende stootspanning	4 Kilovolt
Halogeenvrij	Ja		
Oppervlaktebehandeling contacten	Overig		
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Cca		
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s1		
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d1		
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a1		