

Qneqt ASS AS female 4-polig 4G1.5 PVC Eca L=0,5m



Qneqt aansluitsnoer voorzien van female schroefsteker geassembleerd aan een 4-polige 4G1.5mm² flexibele klasse 5 PVC kabel H05VV-F voorzien van Eca CPR classificatie geschikt voor stekerbare gebouwinstallaties. Het uiteinde is 42 millimeter ontmanteld en voorzien van een 8mm adereindhulst. stekers op 20A getest en goedgekeurd conform de NEN-IEC-EN61542. De lengte van dit aansluitsnoer is 0,5 meter.

Artikelcode:	Q7.207.00503.1
Laatst gewijzigd:	08-01-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Assemblage snoeren
Type:	Aansluitsnoer
ETIM Groep:	EG000057
	Insteekbare gebouwinstallatiesystemen
ETIM Class:	EC002587
	Patchkabel voor insteekbare gebouwinstallatie

Specificaties

Beschermingsgraad (IP)	IP20	Nom. (meet)spanning	250 Volt
Type geconfectioneerde kabel	Aansluitkabel apparatuur	Nom. (meet)stroom	16 Ampère
Uitvoering zijde 1	Contrastekker (female)	Aantal polen	4
Uitvoering zijde 2	Vrij kabeluiteinde	Totale lengte	500 Millimeter
Geleideruiteindebehandeling	Adereindhulzen	Kabeldiameter	9,8 9,8 Millimeter
Mechanische codering	✓	Ontmantellengte	42 Millimeter
Kleur codering/contactinzetstuk	Zwart	Striplengte	7 Millimeter
Kleur behuizing	Zwart	Nom. geleiderdoorsnede	1,5 Vierkante millimeter
Kabeltype	H05VV-F	Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	100 Graden Celsius
Mantelkleur	Zwart	Kabel continutemperatuurbestendig tot	70 Graden Celsius
Pool-markering	2, N, PE, 1	Vervuilinggraad	2
Type vergrendeling	Separaat	Toegekende stootspanning	4 Kilovolt
Halogeenvrij	✗		
Oppervlaktebehandeling contacten	Overig		

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	CT
	Kartonnen doos
CBS-code:	