

## Qneqt NS female 3G1,5mm<sup>2</sup> PVC Eca L=2m



Qneqt 3-polige aansluitkabel apparatuur voor insteekbare gebouwinstallatie H05VV-F PVC 1,5mm<sup>2</sup> 2000mm lang. Female stekker naar haakse randaarde stekker.

Artikelcode:	<b>Q7.232.02007.1</b>
Laatst gewijzigd:	12-21-2022
Merk:	Qneqt
Serie:	Assemblage snoeren
Type:	Netsnoer
ETIM Groep:	EG000057
	Insteekbare gebouwinstallatiesystemen
ETIM Class:	EC002587
	Patchkabel voor insteekbare gebouwinstallatie

### Specificaties

Beschermingsgraad (IP)	IP20	Nom. (meet)spanning	250 Volt
Type geconfectioneerde kabel	Voedingskabel	Nom. (meet)stroom	16 Ampère
Uitvoering zijde 1	Contrastekker (female)	Aantal polen	3
Uitvoering zijde 2	Netstekker	Totale lengte	2000 Millimeter
Mechanische codering	Ja	Kabeldiameter	9,1 9,1 Millimeter
Kleur codering/contactinzetstuk	Zwart	Nom. geleiderdoorsnede	1,5 Vierkante millimeter
Kleur behuizing	Zwart	Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	100 Graden Celsius
Kabeltype	H05VV-F	Kabel continutemperatuurbestendig tot	70 Graden Celsius
Mantelkleur	Zwart	Toegekende stootspanning	4 Kilovolt
Pool-markering	L, N, PE		
Type vergrendeling	Separaat		
Halogeenvrij	Nee		
Oppervlaktebehandeling contacten	Overig		

### Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	CT
	Kartonnen doos
CBS-code:	8544499500