

## Qneqt ASS AS male 3-polig 3G1.5 PVC Eca L=5m



Qneqt aansluitsnoer voorzien van male schroefsteker geassembleerd aan een 3-polige 3G1.5mm<sup>2</sup> flexibele klasse 5 PVC kabel H05VV-F voorzien van Eca CPR classificatie geschikt voor stekerbare gebouwinstallaties. Het uiteinde is 35 millimeter ontmanteld en voorzien van een 8mm adereindhulz. stekers op 20A getest en goedgekeurd conform de NEN-IEC-EN61535. De lengte van dit aansluitsnoer is 5 meter.

|                   |   |
|-------------------|---|
| Artikelcode:      | <b>Q7.232.05004.1</b>                         |
| Laatst gewijzigd: | 01-05-2023                                    |
| Merk:             | Qneqt   |
| Serie:            | Assemblage snoeren                            |
| Type:             | Aansluitsnoer                                 |
| ETIM Groep:       | EG000057                                      |
|                   | Insteekbare gebouwinstallatiesystemen         |
| ETIM Class:       | EC002587                                      |
|                   | Patchkabel voor insteekbare gebouwinstallatie |

### Specificaties

|                                 |                          |   |                          |
|---------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)          | IP20                     | Nom. (meet)spanning                             | 250 Volt                 |
| Type geconfectioneerde kabel    | Aansluitkabel apparatuur | Nom. (meet)stroom                               | 16 Ampère                |
| Uitvoering zijde 1              | Stekker                  | Aantal polen                                    | 3                        |
| Uitvoering zijde 2              | Vrij kabeluiteinde       | Totale lengte                                   | 5000 Millimeter          |
| Geleideruiteindebehandeling     | Adereindhulzen           | Kabeldiameter                                   | 9,1 9,1 Millimeter       |
| Mechanische codering            | Ja                       | Ontmantellengte                                 | 35 Millimeter            |
| Kleur codering/contactinzetstuk | Zwart                    | Striplengte                                     | 7 Millimeter             |
| Kleur behuizing                 | Zwart                    | Nom. geleiderdoorsnede                          | 1,5 Vierkante millimeter |
| Kabeltype                       | H05VV-F                  | Isolatiedeel<br>continutemperatuurbestendig tot | 100 Graden Celsius       |
| Mantelkleur                     | Zwart                    | Kabel continutemperatuurbestendig<br>tot        | 70 Graden Celsius        |
| Pool-markering                  | L, N, PE                 | Vervuilsgraad                                   | 2                        |
| Type vergrendeling              | Separaat                 | Toegekende stootspanning                        | 4 Kilovolt               |
| Halogeenvrij                    | Nee                      |   |                          |
| Oppervlakbehandeling contacten  | Overig                   |   |                          |

### Verpakkingsinformatie

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Gewicht:         | 0 Gram         |
| Verpakkingsvorm: | CT             |
|                  | Kartonnen doos |
| CBS-code:        |                |