

Qneqt ASS KS 3-polig 3G2.5 PVC Eca L=6m



Qneqt koppelsnoer voorzien van male en female schroefsteker geassembleerd aan een 3-polige 3G2.5mm² flexibele klasse 5 PVC kabel H05VV-F voorzien van Eca CPR classificatie geschikt voor steekbare gebouwinstallaties. Stekers op 20A getest en goedgekeurd conform de NEN-IEC-EN61535. De lengte van dit koppelsnoer is 6 meter.

| | |
|-------------------|---|
| Artikelcode: | Q7.238.06000.1 |
| Laatst gewijzigd: | 01-05-2023 |
| Merk: | Qneqt |
| Serie: | Assemblage snoeren |
| Type: | Koppelsnoer |
| ETIM Groep: | EG000057 |
| | Insteekbare gebouwinstallatiesystemen |
| ETIM Class: | EC002587 |
| | Patchkabel voor insteekbare gebouwinstallatie |

Specificaties

| | | | |
|---------------------------------|------------------------|---|--------------------------|
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 | Nom. (meet)spanning | 250 Volt |
| Type geconfectioneerde kabel | Verbindingskabel | Nom. (meet)stroom | 20 Ampère |
| Uitvoering zijde 1 | Stekker | Aantal polen | 3 |
| Uitvoering zijde 2 | Contrastekker (female) | Totale lengte | 6000 Millimeter |
| Mechanische codering | Ja | Kabeldiameter | 10 10 Millimeter |
| Kleur codering/contactinzetstuk | Zwart | Nom. geleiderdoorsnede | 2,5 Vierkante millimeter |
| Kleur behuizing | Zwart | Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot | 100 Graden Celsius |
| Kabeltype | H05VV-F | Kabel continutemperatuurbestendig tot | 70 Graden Celsius |
| Mantelkleur | Zwart | | |
| Pool-markering | L, N, PE | | |
| Type vergrendeling | Separaat | | |
| Halogeenvrij | Nee | | |

Verpakkingsinformatie

| | |
|------------------|----------------|
| Gewicht: | 0 Gram |
| Verpakkingsvorm: | CT |
| | Kartonnen doos |
| CBS-code: | |