Qneqt ASS AS male 5-polig 5G1.5 PVC Eca L=5m PB

Qneqt aansluitsnoer voorzien van male schroefsteker pastelblauw geassembleerd aan een 5-polige 5G1.5mm2 flexibele klasse 5 PVC kabel H05VV-F voorzien van Eca CPR classificatie geschikt voor stekerbare gebouwinstallaties. Het uiteinde is 52 millimeter ontmanteld en voorzien van een 8mm adereindhuls. stekers op 20A getest en goedgekeurd conform de NEN-IEC-EN61552. De lengte van dit aansluitsnoer is 5 meter.

Artikelcode:	**Q7.257.05004.9**
Laatst gewijzigd:	01-05-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Assemblage snoeren
Type:	Aansluitsnoer
ETIM Groep:	EG000057
	Insteekbare gebouwinstallatiesystemen
ETIM Class:	EC002587
	Patchkabel voor insteekbare gebouwinstallatie

Specificaties

Beschermingsgraad (IP)	IP20	Nom. (meet)spanning	250	Volt
Type geconfectioneerde kabel	Aansluitkabel apparatuur	Nom. (meet)stroom	16	Ampère
Uitvoering zijde 1	Stekker	Aantal polen	5	
Uitvoering zijde 2	Vrij kabeluiteinde	Totale lengte	5000	Millimeter
Geleideruiteindebehandeling	Adereindhulzen	Kabeldiameter	10,7|10,7	Millimeter
Mechanische codering	Ja	Ontmantellengte	52	Millimeter
Kleur codering/contactinzetstuk	Blauw	Striplengte	7	Millimeter
Kleur behuizing	Zwart	Nom. geleiderdoorsnede	1,5	Vierkante millimeter
Kabeltype	H05VV-F	Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	100	Graden Celsius
Mantelkleur	Zwart	Kabel continutemperatuurbestendig tot	70	Graden Celsius
Pool-markering	L, N, PE, -, +	Vervuilingsgraad	2	
Type vergrendeling	Separaat	Toegekende stootspanning	4	Kilovolt
Halogeenvrij	Nee			
Oppervlaktebehandeling contacten	Overig			

Verpakkingsinformatie

Gewicht:		0 Gram
Verpakkingsvorm:	CT	
	Kartonnen doos	
CBS-code:		

Druk- en zetfouten voorbehouden. De getoonde afbeeldingen zijn slechts ter indicatie. De afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Eleqtron, Edisonstraat 87, 3281 NC Numansdorp, Nederland
T +31 (0)88 030 61 00 sales@eleqtron.nl - www.eleqtron.nl