

Qneqt ASS AS female 5-polig 5G2.5 PVC Eca L=1,5m PB



Qneqt aansluitsnoer voorzien van female schroefsteker pastelblauw geassembleerd aan een 5-polige 5G2.5mm2 flexibele klasse 5 PVC kabel H05VV-F voorzien van Eca CPR classificatie geschikt voor steekbare gebouwinstallaties. Het uiteinde is 52 millimeter ontmanteld en voorzien van een 8mm adereindhulz. stekers op 20A getest en goedgekeurd conform de NEN-IEC-EN61552. De lengte van dit aansluitsnoer is 1,5 meter.

Artikelcode:	Q7.258.01503.9
Laatst gewijzigd:	01-05-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Assemblage snoeren
Type:	Aansluitsnoer
ETIM Groep:	EG000057
	Insteekbare gebouwinstallatiesystemen
ETIM Class:	EC002587
	Patchkabel voor insteekbare gebouwinstallatie

Specificaties

Beschermingsgraad (IP)	IP20	Nom. (meet)spanning	250 Volt
Type geconfectioneerde kabel	Voedingskabel	Nom. (meet)stroom	20 Ampère
Uitvoering zijde 1	Contrastekker (female)	Aantal polen	5
Uitvoering zijde 2	Vrij kabeluiteinde	Totale lengte	1500 Millimeter
Geleideruiteindebehandeling	Adereindhulzen	Kabeldiameter	12,5 12,5 Millimeter
Mechanische codering	Ja	Ontmantellengte	52 Millimeter
Kleur codering/contactinzetstuk	Blauw	Striplengte	7 Millimeter
Kleur behuizing	Zwart	Nom. geleiderdoorsnede	2,5 Vierkante millimeter
Kabeltype	H05VV-F	Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	100 Graden Celsius
Mantelkleur	Zwart	Kabel continutemperatuurbestendig tot	70 Graden Celsius
Pool-markering	L, N, PE, -, +	Vervuilinggraad	2
Type vergrendeling	Separaat	Toegekende stootspanning	4 Kilovolt
Halogeenvrij	Nee		
Oppervlaktebehandeling contacten	Overig		

Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	CT
	Kartonnen doos
CBS-code:	