Qneqt ASS KS 4-polig 4G1,5 B2ca L=10m

Qneqt koppelsnoer voorzien van male en female schroefsteker geassembleerd aan een 4-polige 4G1.5mm2 flexibele klasse 5 HV kabel H05Z1Z1-F voorzien van B2ca CPR classificatie geschikt voor stekerbare gebouwinstallaties. Stekers op 20A getest en goedgekeurd conform de NEN-IEC-EN61542. De lengte van dit koppelsnoer is 10 meter.

Artikelcode:	**Q7.B07.10000.1**
Laatst gewijzigd:	01-05-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Assemblage snoeren
Type:	Koppelsnoer
ETIM Groep:	EG000057
	Insteekbare gebouwinstallatiesystemen
ETIM Class:	EC002587
	Patchkabel voor insteekbare gebouwinstallatie

Specificaties

Beschermingsgraad (IP)	IP20	Nom. (meet)spanning	250	Volt
Type geconfectioneerde kabel	Verbindingskabel	Nom. (meet)stroom	16	Ampère
Uitvoering zijde 1	Contrastekker (female)	Aantal polen	4	
Uitvoering zijde 2	Stekker	Totale lengte	10000	Millimeter
Geleideruiteindebehandeling	Adereindhulzen	Kabeldiameter	9,3|11,6	Millimeter
Mechanische codering	Ja	Nom. geleiderdoorsnede	1,5	Vierkante millimeter
Kleur codering/contactinzetstuk	Zwart	Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	100	Graden Celsius
Kleur behuizing	Zwart	Kabel continutemperatuurbestendig tot	70	Graden Celsius
Kabeltype	H05Z1Z1-F	Vervuilingsgraad	2	
Mantelkleur	Zwart	Toegekende stootspanning	4	Kilovolt
Pool-markering	2, N, PE, 1			
Type vergrendeling	Separaat			
Halogeenvrij	Ja			
Oppervlaktebehandeling contacten	Overig			

Verpakkingsinformatie

Gewicht:		0 Gram
Verpakkingsvorm:	CT	
	Kartonnen doos	
CBS-code:		

Druk- en zetfouten voorbehouden. De getoonde afbeeldingen zijn slechts ter indicatie. De afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Eleqtron, Edisonstraat 87, 3281 NC Numansdorp, Nederland
T +31 (0)88 030 61 00 sales@eleqtron.nl - www.eleqtron.nl