

Qneqt ASS AS male 3-polig 3G1.5 HV B2ca L=1m



Qneqt aansluitsnoer voorzien van male schroefsteker geassembleerd aan een 3-polige 3G1.5mm² flexibele klasse 5 HV kabel H05Z1Z1-F voorzien van B2ca CPR classificatie geschikt voor stekerbare gebouwinstallaties. Het uiteinde is 35 millimeter ontmanteld en voorzien van een 8mm adereindhulz. stekers op 20A getest en goedgekeurd conform de NEN-IEC-EN61535. De lengte van dit aansluitsnoer is 1 meter.

| | |
|-------------------|---|
| Artikelcode: | Q7.B32.01004.1 |
| Laatst gewijzigd: | 08-01-2023 |
| Merk: | Qneqt |
| Serie: | Assemblage snoeren |
| Type: | Aansluitsnoer |
| ETIM Groep: | EG000057 |
| | Insteekbare gebouwinstallatiesystemen |
| ETIM Class: | EC002587 |
| | Patchkabel voor insteekbare gebouwinstallatie |

Specificaties

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 | Nom. (meet)spanning | 250 Volt |
| Type geconfectioneerde kabel | Aansluitkabel apparatuur | Nom. (meet)stroom | 16 Ampère |
| Uitvoering zijde 1 | Stekker | Aantal polen | 3 |
| Uitvoering zijde 2 | Vrij kabeluiteinde | Totale lengte | 1000 Millimeter |
| Geleideruiteindebehandeling | Adereindhulzen | Kabeldiameter | 6,8 8,6 Millimeter |
| Mechanische codering | ✓ | Ontmantellengte | 35 Millimeter |
| Kleur codering/contactinzetstuk | Zwart | Striplengte | 8 Millimeter |
| Kleur behuizing | Zwart | Nom. geleiderdoorsnede | 1,5 Vierkante millimeter |
| Kabeltype | H05Z1Z1-F | Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot | 100 Graden Celsius |
| Mantelkleur | Zwart | Kabel continutemperatuurbestendig tot | 70 Graden Celsius |
| Pool-markering | L, N, PE | Vervuilsgraad | 2 |
| Type vergrendeling | Separaat | Toegekende stootspanning | 4 Kilovolt |
| Halogeenvrij | ✓ | | |
| Oppervlaktebehandeling contacten | Overig | | |

| | |
|------------------|------------|
| Gewicht: | 0 Gram |
| Verpakkingsvorm: | PK |
| | Pakket |
| CBS-code: | 8544499500 |