

## Qneqt ASS AS male 3-polig 3G2.5 HV B2ca L=4m



Qneqt aansluitsnoer voorzien van male schroefsteker geassembleerd aan een 3-polige 3G2.5mm<sup>2</sup> flexibele klasse 5 HV kabel H05Z1Z1-F voorzien van B2ca CPR classificatie geschikt voor stekerbare gebouwinstallaties. Het uiteinde is 35 millimeter ontmanteld en voorzien van een 8mm adereindhuls. stekers op 20A getest en goedgekeurd conform de NEN-IEC-EN61535. De lengte van dit aansluitsnoer is 4 meter.

Artikelcode:	<b>Q7.B38.04004.1</b>
Laatst gewijzigd:	01-05-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Assemblage snoeren
Type:	Aansluitsnoer
ETIM Groep:	EG000057
	Insteekbare gebouwinstallatiesystemen
ETIM Class:	EC002587
	Patchkabel voor insteekbare gebouwinstallatie

### Specificaties

Beschermingsgraad (IP)	IP20	Nom. (meet)spanning	250 Volt
Type geconfectioneerde kabel	Aansluitkabel apparatuur	Nom. (meet)stroom	20 Ampère
Uitvoering zijde 1	Stekker	Aantal polen	3
Uitvoering zijde 2	Vrij kabeluiteinde	Totale lengte	4000 Millimeter
Geleideruiteindebehandeling	Overig	Kabeldiameter	9,2 11,4 Millimeter
Mechanische codering	Ja	Ontmantellengte	35 Millimeter
Kleur codering/contactinzetstuk	Zwart	Striplengte	8 Millimeter
Kleur behuizing	Zwart	Nom. geleiderdoorsnede	2,5 Vierkante millimeter
Kabeltype	H05Z1Z1-F	Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	100 Graden Celsius
Mantelkleur	Zwart	Kabel continutemperatuurbestendig tot	70 Graden Celsius
Pool-markering	L, N, PE	Vervuilinggraad	2
Type vergrendeling	Separaat	Toegekende stootspanning	4 Kilovolt
Halogeenvrij	Ja		
Oppervlakbehandeling contacten	Overig		

### Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	PK
	Pakket
CBS-code:	8544499500