

## Qneqt ASS KS 5-polig 5G1.5 HV B2ca L=8m PB



Qneqt koppelsnoer voorzien van male en female schroefsteker pastelblauw geassembleerd aan een 5-polige 5G1.5mm<sup>2</sup> flexibele klasse 5 HV kabel H05Z1Z1-F voorzien van B2ca CPR classificatie geschikt voor steekbare gebouwinstallaties. Stekers op 20A getest en goedgekeurd conform de NEN-IEC-EN61552. De lengte van dit koppelsnoer is 8 meter.

|                   |   |
|-------------------|---|
| Artikelcode:      | <b>Q7.B57.08000.9</b>                         |
| Laatst gewijzigd: | 01-05-2023                                    |
| Merk:             | Qneqt   |
| Serie:            | Assemblage snoeren                            |
| Type:             | Aansluitsnoer                                 |
| ETIM Groep:       | EG000057                                      |
|                   | Insteekbare gebouwinstallatiesystemen         |
| ETIM Class:       | EC002587                                      |
|                   | Patchkabel voor insteekbare gebouwinstallatie |

### Specificaties

|                                  |                        |   |                          |
|----------------------------------|------------------------|---|--------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)           | IP20                   | Nom. (meet)spanning                             | 250 Volt                 |
| Type geconfectioneerde kabel     | Verbindingskabel       | Nom. (meet)stroom                               | 16 Ampère                |
| Uitvoering zijde 1               | Contrastekker (female) | Aantal polen                                    | 5                        |
| Uitvoering zijde 2               | Stekker                | Totale lengte                                   | 8000 Millimeter          |
| Geleideruiteindebehandeling      | Adereindhulzen         | Kabeldiameter                                   | 9,3 11,6 Millimeter      |
| Mechanische codering             | Ja                     | Nom. geleiderdoorsnede                          | 1,5 Vierkante millimeter |
| Kleur codering/contactinzetstuk  | Blauw                  | Isolatiedeel<br>continutemperatuurbestendig tot | 100 Graden Celsius       |
| Kleur behuizing                  | Zwart                  | Kabel continutemperatuurbestendig tot           | 70 Graden Celsius        |
| Kabeltype                        | H05Z1Z1-F              | Vervuilinggraad                                 | 2                        |
| Mantelkleur                      | Zwart                  | Toegekende stootspanning                        | 4 Kilovolt               |
| Pool-markering                   | L, N, PE, -, +         |   |                          |
| Type vergrendeling               | Separaat               |   |                          |
| Halogeenvrij                     | Ja                     |   |                          |
| Oppervlaktebehandeling contacten | Overig                 |   |                          |

### Verpakkingsinformatie

|                  |            |
|------------------|------------|
| Gewicht:         | 0 Gram     |
| Verpakkingsvorm: | PK         |
|                  | Pakket     |
| CBS-code:        | 8544499500 |