

## Qneqt AS male bruin 3-polig 3x1,5mm<sup>2</sup> HV Cca L=1m



|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Artikelcode:      | <b>Q7.C35.01004.6</b>                         |
| Laatst gewijzigd: | 09-10-2025                                    |
| EAN-code          | 8719462014594                                 |
| Merk:             | Qneqt                                         |
| Serie:            | Assemblage snoeren                            |
| Type:             | Aansluitsnoer                                 |
| ETIM Groep:       | EG000057                                      |
|                   | Insteekbare gebouwinstallatiesystemen         |
| ETIM Class:       | EC002587                                      |
|                   | Patchkabel voor insteekbare gebouwinstallatie |

## Specificaties

|                                                                             |                          |                                                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                                                      | IP21                     | Nom. (meet)spanning                                | 150 Volt                 |
| Type geconfectioneerde kabel                                                | Aansluitkabel apparatuur | Nom. (meet)stroom                                  | 10 Ampère                |
| Uitvoering zijde 1                                                          | Stekker                  | Aantal polen                                       | 3                        |
| Uitvoering zijde 2                                                          | Vrij kabeluiteinde       | Totale lengte                                      | 1000 Millimeter          |
| Geleideruiteindebehandeling                                                 | Adereindhulzen           | Kabeldiameter                                      | 9,4 9,4 Millimeter       |
| Mechanische codering                                                        | ✕                        | Ontmantellengte                                    | 80 Millimeter            |
| Kleur codering/contactinzetstuk                                             | Bruin                    | Striplengte                                        | 8 Millimeter             |
| Kleur behuizing                                                             | Zwart                    | Nom. geleiderdoorsnede                             | 1,5 Vierkante millimeter |
| Kabeltype                                                                   | H05Z1Z1-F                | Isolatiedeel<br>continutemperatuurbestendig<br>tot | 100 Graden Celsius       |
| Mantelkleur                                                                 | Zwart                    | Kabel<br>continutemperatuurbestendig<br>tot        | 70 Graden Celsius        |
| Pool-markering                                                              | 1, 2, 3                  | Vuurbelasting                                      | 27 Kilowattuur           |
| Type vergrendeling                                                          | Separaat                 | Vervuilingsgraad                                   | 2                        |
| Halogeenvrij                                                                | ✓                        | Doorgangsweerstand                                 | 133 Milliohm             |
| Oppervlaktebehandeling<br>contacten                                         | Overig                   | Toegekende stootspanning                           | 2 Kilovolt               |
| Brandklasse volgens EN 13501-<br>6: klasse                                  | Cca                      |                                                    |                          |
| Brandklasse volgens EN 13501-<br>6: rookontwikkeling                        | s1                       |                                                    |                          |
| Brandklasse volgens EN 13501-<br>6: brandende vallende<br>druppels/deeltjes | d1                       |                                                    |                          |
| Brandklasse volgens EN 13501-<br>6: corrosiviteit/zuurgraad                 | a1                       |                                                    |                          |