

Qneqt AS female bruin 3-polig 3x1,5mm² HV Cca L=2m



Dit schakelsnoer beschikt over een flexibele klasse 5 halogeenvrije kabel H05Z1Z1-F voorzien van Cca -s1 -d1 -s1 CPR classificatie geschikt voor stekerbare gebouwinstallaties.

Artikelcode: **Q7.C35.02003.6**

Laatst gewijzigd: 09-21-2023

Merk: Qneqt

Serie: Assemblage snoeren

Type: Aansluitsnoer

ETIM Groep: EG000057

Insteekbare gebouwinstallatiesystemen

ETIM Class: EC002587

Patchkabel voor insteekbare gebouwinstallatie

Specificaties

Beschermingsgraad (IP)	IP21	Nom. (meet)spanning	150 Volt
Type geconfectioneerde kabel	Aansluitkabel apparatuur	Nom. (meet)stroom	10 Ampère
Uitvoering zijde 1	Stekker	Aantal polen	3
Uitvoering zijde 2	Vrij kabeluiteinde	Totale lengte	2000 Millimeter
Geleideruiteindebehandeling	Adereindhulzen	Kabeldiameter	9,4 9,4 Millimeter
Mechanische codering	✘	Ontmantellengte	80 Millimeter
Kleur codering/contactinzetstuk	Bruin	Striplengte	8 Millimeter
Kleur behuizing	Zwart	Nom. geleiderdoorsnede	1,5 Vierkante millimeter
Kabeltype	H05Z1Z1-F	Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	100 Graden Celsius
Mantelkleur	Zwart	Kabel continutemperatuurbestendig tot	70 Graden Celsius
Pool-markering	1, 2, 3	Vuurbelasting	27 Kilowattuur
Type vergrendeling	Separaat	Vervuilinggraad	2
Halogeenvrij	✓	Doorgangsweerstand	133 Milliohm
Oppervlaktebehandeling contacten	Overig	Toegekende stootspanning	2 Kilovolt
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Cca		
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s1		
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d1		
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a1		

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm: CT	
	Kartonnen doos
CBS-code:	